



Delta2 Kit automazione scorrevole 230V

Descrizione

Kit automazione per cancelli scorrevoli da 500kg a uso residenziale 230V

Ulteriori informazioni

FAAC Perfect Kit Delta 2, automazione elettromeccanica per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 500 kg. Per la prima volta i Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di carte di prossimità TAG. Miglior design, maggiore sicurezza, più praticità.

Tutti i kit contengono due radiocomandi e tre TAG di prossimità.

I radiocomandi inclusi sono muniti di ben 4 canali associabili a più funzioni, dalla gestione degli accessi, all'attivazione dell'antifurto.

Tensione di alimentazione di rete 220-240V~ 50/60 Hz

Motore elettrico Monofase

Potenza max 350 W

Coppia max 18 Nm (*)

Forza max di spinta 450 N (*)

Rapporto di riduzione 1:25

Larghezza max anta 15 m

Velocità dell'anta 12 m/min

Regolazione velocità e controllo motore No

Finecorsa Magnetico

Pignone Z16 modulo 4

Encoder ottico

Regolazione della forza Tramite scheda elettronica

Temperatura ambiente di esercizio -20°C ÷ +55°C

Termoprotezione 140°C

Grado di protezione IP44

Peso 10 Kg

Dimensioni (LxPxH) 295 x 221 x 322 mm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
105914

Codice Originale
105914

Brand
FAAC

Serie Prodotto
DELTA

Codice EAN
8055195002898

 [Richiedi informazioni](#)



Peso max anta 500 Kg

Frequenza di utilizzo S3 – 30%

Apparecchiatura elettronica 740D incorporata

Il kit comprende:

1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati

1 Piastra di fondazione

1 Lampeggiatore FAACLED 230V

1 Ricevente ad innesto RP 433 SLH

1 Coppia di fotocellule XP20 D

1 Lettore TAG XTRB HF

3 FAAC Keytag

1 Interfaccia BUS – RELAY 2CH

2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR





[Dati tecnici di prodotto](#)

Accessori

Con radiorecettore	SI
Con cremagliera	NO
Con trasmettitore manuale	SI

Alimentazione

Frequenza del radiorecettore[MHz]	433
Tensione di alimentazione AC[V]	230

Funzionalità

Afflusso automatico	SI
Marcia soft	SI

Collegamento

Peso max. del cancello[kg]	500
----------------------------	-----

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.