



[contactitalia.it](http://contactitalia.it)

## Morsettiera unipolare 7 fori 63A verde

### Descrizione

Morsettiera di distribuzione unipolare 7 fori, barretta con portata fino a 63A per fili elettrici unipolari massimo di 10 mm<sup>2</sup>, composta nello specifico 7 fori con diametro da 5,3 mm, colore verde

### Ulteriori informazioni

La gamma include tre modelli, ciascuno con barretta unipolare rispettivamente a 7, 11 e 15 fori aventi capacità di collegamento cavi fino a sezioni di 10 mm<sup>2</sup>. La singola barretta multiforo viene posizionata nel corpo isolante di base con esclusivo e brevettato sistema di aggancio/sgancio. I tre modelli sono disponibili rispettivamente in trasparente, blu e verde.

Il corpo isolante trasparente permette una perfetta visibilità della connessione. Assemblaggio rapido senza utilizzo di utensili mediante un sistema brevettato di aggancio/sgancio tra coperchio e base e sistema di bloccaggio barretta con arresto laterale.

Versatilità di installazione su guida DIN con sistema di innesto/disinnesto o a parete mediante un'asola collocata sul fondo del supporto di base

Grado di infiammabilità secondo UL94 - V2. Resistenza al calore fino a 130°.

Dotata di certificazioni EN 60947-7-1:2009 - B.T. 2006/95/CE - Rohs 2011/65/EU.

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- grado di protezione IP00
- tensione nominale d'isolamento: 500 Vdc
- tensione nominale di tenuta ad impulso: 8 kV
  
- temperatura di esercizio max: 90 °C
- grado di infiammabilità secondo UL94-V2
- resistenza al calore 130 °C
- 850 °C alla prova del filo incandescente
- coppia di serraggio viti 2 Nm

### Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto  
**CM1007V**

Codice Originale  
**CM1007V**

Brand  
**CONTACT ITALIA**

Serie Prodotto  
**Morsettiera unipolare**  
Codice EAN

**8028045003239**

 [Richiedi informazioni](#)



## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Design

Colore Verde  
Trasparente No

### Forma e dimensioni

Profondità[mm] 20  
Numero di punti di fissaggio per ogni polo 7  
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola  
d'estremità[mm<sup>2</sup>] 1,5 - 10  
Larghezza[mm] 60  
Altezza[mm] 34

### Alimentazione

Tensione Nominale[V] 500  
Temperatura d'esercizio[°C] 0 - 90  
Corrente nominale In[A] 63  
Numero di poli 1

### Montaggio

Tipo di montaggio Guida DIN (top hat rail) 35 mm

### Materiali

Materiale del corpo isolante Materiale termoplastico  
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 V2

### Collegamento

Esecuzione collegamento elettrico 1 Raccordo a vite

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

0

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.