



STRIPLED 5MT 40W 4000K IP20 24V

Descrizione

Stripled Energy Saver 40W IP20 per uso interno 24Vdc 5MT Luce naturale 4000K e intensità luminosa pari a 7600LM - bobina da 5 metri di lunghezza.

Ulteriori informazioni

Strip flessibile 2835 SL120 ES 8W/mt 4000K 120 led/mt 24Vdc 74500 Lumen per illuminazione lineare con LED monocromatico a risparmio energetico, bobina da 5 metri, sezionabile ad interassi prefissati ogni 5 cm. Nastro adesivo 3M sul retro. La doppia intestazione dei cavi permette una connessione in serie più rapida.

Chip con CRI90+ e 3 Step MacAdam. Il chip utilizzato è il 2835 di 4° generazione, garantisce prestazioni del 30% superiori rispetto ai tradizionali chip 5050 abbassando i consumi del 40%. Il risparmio energetico rispetto a una strip da 72W è di circa il 50%

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
SL120LBN20/ES

Codice Originale
SL120LBN20/ES

Brand
Ledco - Ledco Italia

Serie Prodotto
2835 SL120 ES

Codice EAN
2000001290125

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm] 5000

Lampada

Potenza della lampada[W] 40

Illuminamento

Angolo del fascio luminoso[°] 120

Temperatura di colore correlata[K] 4000

Flusso luminoso[lm] 7600

Alimentazione

Tensione nominale[V] 24

Tipo di tensione di alimentazione DC

Classe di efficienza energetica A++, A+, A (LED)

Protezione

Grado di protezione (IP) IP20

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.