



Proiettore 3Y 10W 4000K IP65 slim nero

[Descrizione](#)

Proiettore led nero 3Y 10W LUMINES SMD IP65 slim NW 4000K.

Il design stretto e robusto del proiettore fa sì che le condizioni atmosferiche non influiscano sulle prestazioni del prodotto. Ideale per uso interno ed esterno ad esempio: ingressi e passi carrai, scale, parcheggi, scantinati, laboratori, cantieri, magazzini, cortili.

[Ulteriori informazioni](#)

Il proiettore led LUMINES è composto da una sorgente luminosa con temperatura di colore 4000K (luce bianca naturale) e potenza nominale equivalente a 10W. Sviluppa un rendimento luminoso corrispondente a 850lm, con angolo del fascio di 110°.

L'alloggiamento esterno in alluminio durevole consente l'esposizione in ambienti interni, ma soprattutto esterni, sottoposti a diverse condizioni meteorologiche (con indice di protezione IP65), consentendo così al prodotto di non essere lesa.

Il proiettore è perfetto per illuminare: ingressi e vialetti, scale, parcheggi, scantinati, officine, cantieri, magazzini, cortili. Dimensioni prodotto: larghezza 103mm, altezza 93mm, profondità 24mm.

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto

TR-3Y-FL-10W-NW

Codice Originale

TR-3Y-FL-10W-NW

Brand

LUMINES LIGHTING

Serie Prodotto

Floodlight 3Y

Codice EAN

2000001250563

[Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per sistema di cavi	NO
Adatto per numero di lampade	1
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per sospensione	NO
Adatto per montaggio con morsetto	NO
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti	NO
Adatto al montaggio di barre conduttrici	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Nero
-------------------------	------

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	103
Lunghezza[mm]	93
Altezza/profondità[mm]	24

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]	85
Flusso luminoso[lm]	850
Temperatura di colore correlata[K]	4000

Accessori

Con sensore di movimento	NO
Con lampada inclusa	SI
Con fotocellula	NO

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Potenza totale[W]	10
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Alimentatore intercambiabile	NO

Montaggio

Montaggio a parete	SI
Apparecchio cablato	SI

Materiali

Materiale della copertura	Altri
Superficie spazzolata	NO

Funzionalità

Orientabilità	Orientabile
---------------	-------------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Per altre informazioni



scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.