





# Strip Pro 3Y 15W 24V Ip20 5mt

## **\( Descrizione \)**

LED Strip PRO 3Y 15W IP20 per uso interno alimentata a 24V, luce naturale compresa tra 3900K-4150K al metro e intensità luminosa 1200lm/m. Chip SMD 2216, 1200 led – bobina di 5 metri di lunghezza.

#### 

Striscia LED LABS LUMINES professionale basata su diodi SMD 2216 nella quantità di 240 diodi per 1 metro, fino a 6000lm LED in una sezione di 5 metri (si può tagliare il nastro ogni 2,5cm). Grazie all'utilizzo dei diodi SMD 2216, il nastro è caratterizzato da un'elevata efficienza con un basso consumo energetico, raggiungendo i 15W/mt.

e alimentato con una tensione di 24V. La temperatura di colore è compresa nel range 3900K-4150K (luce bianca naturale).

Il flusso luminoso "generato" da un solo diodo raggiunge i 5 lumen. Con una sezione di un metro, il nastro raggiunge circa 1200 lm.

Grazie alla sua elevata luminosità, può essere utilizzato come fonte di luce principale. Le applicazioni della strip led professionale sono molteplici: controsoffitti sospesi, mobili, scale, zone di passaggio, cucine, soggiorni, bagni e altre zone interne dell'abitazione (indice di protezione IP20).

## Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
WI-3Y24V15NW9020

Codice Originale
WI-3Y24V15NW9020
Brand
LUMINES LIGHTING

Serie Prodotto
LED Strips 3Y PRO
Codice EAN
2000001255254

Richiedi informazioni

16/03/2022 https://doi.org/10.1016/03/2022 https://doi.org/10.1016/03/2022



#### 

Design

Forma della lampada Altri
Colore Bianco

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm] 5000

**Lampada** 

Potenza della lampada[W] 75
Lampada a filamento NO
Efficienza luminosa della lampada[lm/W] 80

**Illuminamento** 

Indice di resa cromatica 90-100 (classe 1A)

Flusso luminoso[lm] 6000

Temperatura di colore correlata[K] 3900-4150

**Comando** 

Dimmerabile

**Alimentazione** 

Tensione nominale[V] 24
Tipo di tensione di alimentazione DC
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore[kWh] 8
Vita caratteristica[h] 50000

**Protezione** 

Grado di protezione (IP)

**Normative** 

Colore della luce secondo EN 12464-1 Neutro da 3300 a 5300 K

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

\_

Articoli correlati

\_

#### **\** Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.