



Smarther 2 incasso Netatmo sabbia

Descrizione

Termostato connesso bticino XM8002 Smarther 2 con installazione ad incasso, colore sabbia. Tramite l'app home+control puoi regolare e monitorare facilmente la temperatura all'interno degli ambienti. Pratico ed elegante grazie al display retro illuminato. Alimentazione 230Vac.

Ulteriori informazioni

Termostato connesso Smarther2 with Netatmo sabbia.

In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP.

Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l'umidità misurate nell'ambiente. Localmente sono possibili l'impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l'attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l'accensione dell'impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata.

È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo.

Il termostato connesso Smarther2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.

Principali caratteristiche:

- Classe Energetica 4
- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz
- Assorbimento 2 W max
- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm²
- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C
- Incrementi di 0,5 °C

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
XM8002

Codice Originale
XM8002

Brand
Bticino

Serie Prodotto
Smarther

Codice EAN

8005543651964

Richiedi informazioni



- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A.
 - Tipo azionamento 1BU
 - Grado inquinamento 2
 - Tensione impulsiva nominale 4kV
 - Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm.
- Protocollo di sicurezza WPA/WPA2

Installazione da:

- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro)
- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N





[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Esecuzione del contatto

Invertitore (NO/NC)

Design

Colore

SABBIA

Forma e dimensioni

Altezza[mm]

87

Larghezza[mm]

126

Profondità[mm]

12

Accessori

Con display

SI

Alimentazione

Tensione max. dei contatti[V]

230

Funzionalità

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

SI

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

SI

Collegamento

Collegamento

A 2 fili

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.