

Micenas Pro 8,7W 3000K IP66

Descrizione

Segnapasso da parete led per esterno Micenas LED Pro, potenza 8,7w, tonalità di luce 3000k, flusso luminoso 731lm reali, struttura in alluminio e vetro opaco, finitura bianco. Grado di protezione IP66. Grado di protezione agli urti IK04. Adatto per zone marine. La sua struttura, poco profonda, incorpora l'alimentatore e crea un effetto di integrazione sulla parete.

Ulteriori informazioni

La lampada da parete a LED per esterni Micenas in alluminio verniciato bianco e vetro finitura opaca è resistente all'acqua di mare e quindi adatta anche per edifici vicino al mare. Il particolare design rende le viti di fissaggio invisibili. ECG incluso. Protezione UV. Include 2 uscite cavi per un'installazione semplificata con cablaggio passante.

Specifiche tecniche:

Illuminazione: Led 8.7W 731lm 3000K

Indice di resa cromatica CRI: 80

Colore: Bianco

Materiale: Alluminio

Alimentazione: 100-277Vac

Grado di protezione: IP66

Diffusore di superficie: Vetro opaco

Uso: Esterno ed Interno

Dimensioni: 298mm x 85mm x 76mm (LxHxP)

Durata led: 50.000 ore nominali


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
05-E051-14-CL

Codice Originale
05-E051-14-CL

Brand
Leds C4

Codice EAN
8435526892983

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	NO
Adatto per montaggio a incasso	SI
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	298
Altezza/profondità[mm]	76
Lunghezza[mm]	85

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]	70
Colore della luce	Bianco
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°
Temperatura di colore correlata[K]	3000

Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

Alimentazione

Fattore di potenza	0,9
Potenza totale[W]	8,7
Tensione nominale[V]	110-277
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)

Materiali

Esecuzione della griglia	Senza
Materiale della copertura	Vetro opaco/satinato
Resistenza agli urti	IK04

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP66
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	731
--	-----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.