LEDS C4

Istruzioni di Montaggio
3D File
Dati Fotometrici
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Micenas LED Pro

Leds C4 Team

05-E051-14-CL

Incassi a parete IP66 Micenas LED Pro LED 8.7W 3000K Bianco 731lm



CARATTERISTICHE TECNICHE

IP66 IK04 BREEAM RF 850ºC LED DRIVER E A↑G

Consumo totale della lampada (W) : 10.4W

Lumen reali : 731

Lm/W reali : 70

Temperatura di colore correlata (CCT) : Bianco caldo - 3000K

Angolo de l'ottica / Riflettore : HORIZONTAL 112º

Materiale della struttura : Alluminio

Finitura struttura : Bianco

Materiale del diffusore : Vetro

Finitura diffusore : Opaco

Marca Driver : HEP

Voltaggio / Frequenza : 100-277V/50-60Hz

Protocollo di regolazione : ON-OFF

Power Factor : 0.90

Vita utile : 50.000h L80B20

Garanzia : 5 Anni

Resistenza ambienti marini : Sì

Apparecchio facilmente riciclabile

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Portalampada	Quantità	Potenza fonte di illuminazione (W)
LED	1	8.7W



LOGISTICA

Peso netto (Kg): 0.97

Peso imballato (kg): 1.23

Imballaggio: 90mm x 310mm x 90mm

12 Un

L'immagine non può coincidere con il riferimento