

30 Amp		60 Amp	
W	V	W	V
100	100	100	100
150	150	150	150
200	200	200	200
250	250	250	250
300	300	300	300
350	350	350	350
400	400	400	400
450	450	450	450
500	500	500	500
550	550	550	550
600	600	600	600
650	650	650	650
700	700	700	700
750	750	750	750
800	800	800	800
850	850	850	850
900	900	900	900
950	950	950	950
1000	1000	1000	1000



Spina volante trif IP54 4P 32A 400V ROSSO

Descrizione

Spina mobile industriale CEE a sgancio rapido, trifase dritta IP54 4 Poli (3P+T) 32A 380-415V 50/60 Hz di colore ROSSO, realizzata in ABS, nylon e gomma, con coperchio/ghiera ad avvitare. Dimensioni prodotto 172x73x73 mm. La presa 1009414 rispetta lo standard internazionale CEI EN 60309-1/CEI EN 60309-2.

Ulteriori informazioni

Spina mobile industriale CEE a sgancio rapido, trifase dritta IP54 4 Poli (3P+T) 32A 380-415V 50-60 HZ di colore ROSSO.

Carattere, professionalità e robustezza. La nuova gamma di spine e prese mobili per uso industriale è un connubio di qualità e design che non tradisce l'estrema funzionalità.

Apertura e chiusura meccanica rapida e pratica.

Corpo in poliammide. Contatti delle spine nichelati e allineati per agevolare il cablaggio.

Pressacavo meccanico e tenuta in gomma per garantire il grado IP. Leva sul coperchio, per agevolare l'apertura con una sola mano.

Chiusura scorrevole a doppio filetto. Dotata di foro per appendere la presa e facilitare i collegamenti in sospensione, con manico ergonomico.

Le sue principali caratteristiche sono:

- Grado di protezione: IP54
- Resistenza urti: IK08
- Glow Wire: +650 / +850 °C
- Materiali: Abs / Nylon / Gomma
- Stabilità termica: -25 / +70
- Posizione oraria: 6 h
- Dimensione LxHxP (Cm): 172x73x73 mm
- Rispetto della normativa: CEI EN 60309-1 CEI EN 60309-2 2014/35/UE

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
1009414

Codice Originale
1009414

Brand
Rosi

Serie Prodotto
Serie 10

Codice EAN
8033509916000

[Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Design

Colore identificativo

Rosso

Forma e dimensioni

Posizione ora[h]

6

Alimentazione

Numero di poli

4

Intensità di corrente IEC[A]

32

Tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Montaggio

Direzione di innesto

Diritto

Materiali

Materiale

Plastica

Collegamento

Tecnica di collegamento

Morsetto a vite

Ingresso del cavo

Raccordo a vite

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP54

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.