



Presa volante trif IP54 5P 32A 400V ROSSO

Descrizione

Presa mobile industriale CEE a sgancio rapido, trifase dritta IP54 5 Poli (3P+N+T) 32A 380-415V 50/60 Hz di colore ROSSO, realizzata in ABS, nylon e gomma, con coperchio/ghiera ad avvitare. Dimensioni prodotto 178x105x105 mm. La presa 1009525 rispetta lo standard internazionale CEI EN 60309-1/CEI EN 60309-2.

Ulteriori informazioni

Presa mobile industriale CEE a sgancio rapido, trifase dritta IP54 5 Poli (3P+N+T) 32A 380-415V 50-60 HZ di colore ROSSO.

Carattere, professionalità e robustezza. La nuova gamma di spine e prese mobili per uso industriale è un connubio di qualità e design che non tradisce l'estrema funzionalità.

Apertura e chiusura meccanica rapida e pratica.

Corpo in poliammide. Contatti delle spine nichelati e allineati per agevolare il cablaggio.

Pressacavo meccanico e tenuta in gomma per garantire il grado IP. Leva sul coperchio, per agevolare l'apertura con una sola mano.

Chiusura scorrevole a doppio filetto. Dotata di foro per appendere la presa e facilitare i collegamenti in sospensione, con manico ergonomico.

Le sue principali caratteristiche sono:

- Grado di protezione: IP54
- Resistenza urti: IK08
- Glow Wire: +650 / +850 °C
- Materiali: Abs / Nylon / Gomma
- Stabilità termica: -25 / +70
- Posizione oraria: 6 h
- Dimensione LxHxP (Cm): 178x105x105 mm
- Rispetto della normativa: CEI EN 60309-1 CEI EN 60309-2 2014/35/UE

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
1009525

Codice Originale
1009525

Brand
Rosi

Serie Prodotto
Serie 11

Codice EAN
8056131006321

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Design

Colore identificativo

Rosso

Forma e dimensioni

Posizione ora[h]

6

Alimentazione

Tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC[A]

32

Numero di poli

5

Montaggio

Direzione di innesto

Dritto

Materiali

Materiale

Plastica

Materiale di contatto

Altro

Collegamento

Tecnica di collegamento

Morsetto a vite

Ingresso del cavo

Raccordo a vite

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP54

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.