



Delta2 Kit automazione scorrevole 230V

Descrizione

Kit automazione per cancelli scorrevoli da 500kg a uso residenziale 230V

Ulteriori informazioni

FAAC Delta 2 Kit Automazione elettromeccanica per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 500 kg. Installazione rapida e facilitata grazie all'apparecchiatura elettronica incorporata e precablata.

L'irreversibilità del motoriduttore evita l'installazione di elettroserrature

In caso di blackout, il dispositivo di sblocco a rotazione protetto da chiave permette di aprire e chiudere il cancello manualmente.

Programmazione semplificata "a display".

Finecorsa magnetico.

Peso max anta 500 Kg

Encoder incorporato per inversione su ostacolo e gestione precisa dell'apertura parziale e del rallentamento.

Tensione di alimentazione di rete 220-240V~ 50/60 Hz

Motore elettrico Asincrono monofase

Potenza max 350 W

Coppia max 18 Nm (*)

Forza max di spinta 450 N (*)

Rapporto di riduzione 1:25

Larghezza max anta 15 m

Velocità dell'anta 12 m/min

Regolazione velocità e controllo motore No

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
1056303445

Codice Originale
1056303445

Brand
FAAC

Serie Prodotto
DELTA

Codice EAN
2000000415741

 [Richiedi informazioni](#)



Finecorsa apertura e chiusura Magnetico
Pignone Z16 modulo 4
Encoder Encoder ottico
Regolazione della forza Tramite scheda elettronica
Temperatura ambiente di esercizio $-20^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
Termoprotezione 140°C
Grado di protezione IP44
Peso 10 Kg
Dimensioni (LxPxH) 295 x 181 x 320 mm
Peso max anta 500 Kg
Frequenza di utilizzo S3 – 30%
Apparecchiatura elettronica 740D incorporata

Il kit comprende:

1 Motoriduttore 740 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati, piastra di fondazione 1097805
1 Lampeggiatore XLED 410029
1 Coppia di fotocellule XP20 D 785102
1 Pulsante a chiave e di comando XK10 401302
1 Serratura con chiave personalizzata 71275101
1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH 787852
1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR 787007
1 Cartello "Automatico FAAC"





[Dati tecnici di prodotto](#)

Accessori

Con radiorecettore	SI
Con cremagliera	NO
Con trasmettitore manuale	SI

Alimentazione

Frequenza del radiorecettore[MHz]	433
Tensione di alimentazione AC[V]	230

Funzionalità

Afflusso automatico	SI
Marcia soft	SI

Collegamento

Peso max. del cancello[kg]	500
----------------------------	-----

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

0

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.