



## Delta3 Kit automazione scorrevole 230V

### Descrizione

Kit automazione per cancelli scorrevoli da 900kg a uso residenziale 230V con ante fino a 15mt

### Ulteriori informazioni

FAAC Perfect Kit Delta 3, automazione elettromeccanica per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con peso max 900 kg.

Per la prima volta i Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di carte di prossimità TAG. Miglior design, maggiore sicurezza, più praticità.

Tutti i kit contengono due radiocomandi e tre TAG di prossimità.

Per la prima volta i Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di carte di prossimità TAG. Miglior design, maggiore sicurezza, più praticità.

Tutti i kit contengono due radiocomandi e tre TAG di prossimità.

I radiocomandi inclusi sono muniti di ben 4 canali associabili a più funzioni, dalla gestione degli accessi, all'attivazione dell'antifurto.

Tensione di alimentazione di rete 220-240V~ 50/60 Hz

Motore elettrico Asincrono monofase

Potenza max 500 W

Coppia max 24 Nm (\*)

Forza max di spinta 650N (\*)

Rapporto di riduzione 1:25

Larghezza max anta 15 m

Velocità dell'anta 12 m/min

Regolazione velocità e controllo motore No

Fincorsa apertura e chiusura Magnetico

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**105918**

Codice Originale  
**105918**

Brand  
**FAAC**

Serie Prodotto  
**DELTA**

Codice EAN  
**8055195002935**

 [Richiedi informazioni](#)



Pignone Z16 modulo 4  
Encoder Encoder ottico  
Regolazione della forza Tramite scheda elettronica  
Temperatura ambiente di esercizio  $-20^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$   
Termoprotezione  $140^{\circ}\text{C}$   
Grado di protezione IP44  
Peso 11 Kg  
Dimensioni (LxPxH) 295 x 181 x 320 mm  
Peso max anta 900 Kg  
Frequenza di utilizzo S3 – 40%  
Apparecchiatura elettronica 740D incorporata

Il kit comprende:

- 1 Motoriduttore 741 E Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati, piastra di fondazione 1097815
- 1 Lampeggiatore FAACLED 230V 410023
- 1 Coppia di fotocellule XP20 D 785102
- 1 Lettore TAG XTRB HF
- 3 FAAC Keytag
- 1 Interfaccia BUS – RELAY 2CH
- 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR
- 1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH 787824
- 1 Cartello “Automatico FAAC”





## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Accessori

Con radiorecettore	SI
Con cremagliera	NO
Con trasmettitore manuale	SI

### Alimentazione

Frequenza del radiorecettore[MHz]	433
Tensione di alimentazione AC[V]	230

### Funzionalità

Afflusso automatico	SI
Marcia soft	SI

### Collegamento

Peso max. del cancello[kg]	900
----------------------------	-----

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

0

#### Articoli correlati

0

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.