



Attuatore elettromeccanico 550 Slave

Descrizione

Attuatore elettromeccanico 550 Slave per porte basculanti a contrappesi ad uso residenziali. Alimentazione 230V, Dimensione massima porta 4 x 3 m (con attuatore Master più Slave), peso massimo della porta 10 kg/mq, frequenza di utilizzo S3 – 30%. La confezione 550 SLAVE comprende un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V.

Ulteriori informazioni

Attuatore elettromeccanico 230V 550 SLAVE per porte basculanti. Ideale per garage ad utilizzo domestico con porte basculanti fino a 3 m di larghezza (Versione Master/Slave per larghezza fino a 4 m). Sicurezza anti schiacciamento tramite dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER incorporato.

Fincorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo. Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata. Predisposizione per l'assemblaggio dell'attuatore con motore in basso o in alto.

Dimensioni max porta: L X H 3 x 2,7 m (4 x 3 m con due attuatori)

Peso max porta: 10 Kg/mq

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): S3 – 30%

Comprende: 1 attuatore elettromeccanico 550 Slave, 1 carter di protezione con plafoniera incorporata, 1 lampada di cortesia temporizzata, 1 condensatore di spunto 10µF 400V.

CARATTERISTICHE:

Modello: 550 Slave

Tensione di alimentazione di rete: 220-240V~ 50/60 Hz

Motore elettrico: Asincrono monofase

Potenza max: 350 W

Coppia max: 300 Nm

Velocità angolare max: 12 °/s

Tempo di apertura: 15 s


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
110553

Codice Originale
110553

Brand
FAAC

Codice EAN
8055195003635

 [Richiedi informazioni](#)



Encoder: Ottico

Temperatura ambiente di esercizio: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$

Termoprotezione: $140\text{ }^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: Solo per uso interno (IP31)

Peso: 7,5 Kg

Dimensioni (LxPxH): 670 x 175 x 120 mm

Dimensione max porta (LxH): 4,00 x 3,00 (*)

Peso max porta: 10 Kg/mq

Apparecchiatura elettronica: Non compresa

Frequenza di utilizzo: S3 – 30%

*Per porte basculanti con larghezza da 3 a 4 m (alt. 3 m) utilizzare un attuatore 550 ITT ed uno 550 Slave. In tal caso l'apparecchiatura elettronica E550 incorporata nel 550 ITT gestisce anche il 550 Slave.





⚡ Dati tecnici di prodotto

Accessori

Con illuminazione

Si

Alimentazione

Tensione nominale[V]

220-240

Collegamento

Forza di trazione max.[N]

300

Larghezza max. del cancello[mm]

4x3

Peso max. del cancello[kg]

10Kg/Mq

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.