



Presa TV-RD-SAT coassiale 1 uscita

Descrizione

Preso TV-RD-SAT coassiale 1 uscita diretta (derivata), connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, colore bianco. La presa permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo 24 V 500 mA max, 5-2400 MHz

Ulteriori informazioni

Preso di segnale TV/SAT/RD 1 uscita, serie Plana, colore BIANCO, installazione su placca a muro mediante i relativi supporti e placche, secondo le modalità comuni agli altri apparecchi della serie civili.

Principali caratteristiche

- Campo di frequenza: 5-2400 MHz;
- uscita: connettore maschio;
- canale di ritorno nella banda 5-40 MHz;
- efficienza di schermatura: classe A;
- dimensioni dei cavi utilizzabili:
- conduttore interno \varnothing 1,2 mm max;
- guaina isolante esterna: \varnothing 5-7 mm.

Conformità normativa

Norme EN 60728-1, EN 60728-4,

Direttiva EMC, Norma EN 50083-2

La serie PLANA e' una delle serie civili di Vimar, ha un design moderno curato in ogni minimo dettaglio e vasto nella scelta delle forme, materie e finiture.

Visto le sue molteplici soluzioni modulari riesce a soddisfare qualsiasi esigenza installativa sia in Italia che all'estero, offre tutte le principali prese usate in Europa, America, Africa e Asia. La serie Plana puo' essere utilizzata sia come impianto tradizionale ma basta sostituire nell'impianto esistente i comandi tradizionali con i nuovi dispositivi digitali per trasformare l'impianto da TRADIZIONALE in impianto SMART. Dispositivi preconfigurati per una domotica di base con soluzioni intelligenti in grado di valorizzare la casa. L'impianto tradizionale può evolversi in uno domotico.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
14300.01

Codice Originale
14300.01

Brand
Vimar

Serie Prodotto
Plana

Codice EAN
8007352101234

[Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

Presca d'arrivo

Tipologia d'uso

Adatto per alimentazione remota

SI

Design

Colore

Bianco

Copertura

Senza

Codice RAL (simile)

9003

Accessori

Numero moduli da frutto

1

Connettività

Numero di uscite

1

Alimentazione

Frequenza[MHz]

5-2400

Montaggio

Tipo di montaggio

A parete

Tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Materiali

Trattamento superficie

Non trattato

Materiale

Plastica

Funzionalità

Attenuazione collegamento a 860 MHz[dB]

0,10

Attenuazione collegamento a 2150 MHz[dB]

0,20

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.