



## Contattore manuale 2NO 25A 2P

### Descrizione

Contattore con selettore manuale per interruttori serie C40, 2 contatti NO, corrente nominale 25A, Tensione nominale 250 Vac.

### Ulteriori informazioni

I moduli di telecomando CT C40 si associano agli interruttori automatici o automatici differenziali versione monofase della gamma C40. L'insieme così costituito è compatibile con i sistemi di distribuzione Libro e con i ripartitori RP C40 installati.

Una connessione prefabbricata assicura un collegamento rapido e sicuro con l'interruttore di protezione.

Smontando la connessione prefabbricata è possibile realizzare il collegamento tradizionale mediante cavo. I morsetti semplificano il collegamento mediante cavo. Tutti gli interruttori C40 associati ad un ausiliario CT C40 sono comunque perfettamente compatibili con gli ausiliari di segnalazione e gli sganciatori della gamma C40.

Gli ausiliari della gamma CT C40 assicurano la funzione "contattore" e funzionano con comando di tipo mantenuto. Sono controllati con comandi di tipo elettrico temporizzati. Gli ausiliari CT C40 a comando manuale sono equipaggiati sul fronte di un selettore a tre posizioni per realizzare: funzionamento automatico; marcia forzata temporanea; arresto permanente.

Caratteristiche:

- Tensione di funzionamento: circuito di comando:  $U_c = 230 \text{ V CA } 50 \text{ Hz}$ ; circuito di potenza:  $U_e = 250 \text{ V CA } 50 \text{ Hz}$ .
- Spia di segnalazione presenza tensione sul fronte (indicatore meccanico rosso: bobina alimentata).
- Funzionamento silenzioso ( $< 20 \text{ dB}$ ).
- Collegamento: morsetti a gabbia per cavi rigidi o flessibili fino a  $6 \text{ mm}^2$  (con o senza puntalino), vite +/- per cacciavite Pozidriv no. 1.
- Temperatura di funzionamento: da  $-5^\circ\text{C}$  a  $+60^\circ\text{C}$ .

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**15183**

Codice Originale  
**15183**

Brand  
**Schneider**

Serie Prodotto  
**C40a C40N**

Codice EAN  
**3303430151838**

### Richiedi informazioni



- Temperatura di immagazzinamento: da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+60^{\circ}\text{C}$ .
- Tropicalizzazione: esecuzione 2 (umidità relativa: 95 % a  $55^{\circ}\text{C}$ ).
- Assorbimento: allo spunto 15 VA; al mantenimento: 3.8 VA.





## ⚡ Dati tecnici di prodotto

### Accessori

Cursore per commutazione manuale Si

### Alimentazione

Tensione d'esercizio nominale[V] 250

Tensione di azionamento nominale[V] 230

Tipo di tensione d'esercizio AC

Tipo di tensione di azionamento AC

Corrente d'esercizio nominale[A] 25

Numero di contatti di chiusura 2

### Funzionalità

Numero moduli DIN 2

### Protezione

Grado di protezione (IP) IP20

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.