MTD NB1L2 1P+N C 16A 30mA tipo A

Descrizione

Modulo magnetotermico differenziale per la protezione di 1P+N, corrente nominale 16A, Corrente differenziale 30mA, potere di interruzione 6kA, due moduli DIN (27mmx2). Curva caratteristica magnetotermica tipo C e caratteristica di funzionamento differenziale di tipo A. Questi interruttori magnetotermici differenziali sono destinati alla protezione contro i sovraccarichi, i cortocircuiti nonché contro i contatti diretti, in applicazioni civili, terziarie ed industriali.

Ulteriori informazioni

Interruttori magnetotermici differenziali serie NB1L2 da 6 kA per la protezione magnetotermica/differenziale. Particolarmente indicati per la protezione delle linee contro i sovraccarichi e i cortocircuiti, nonché contro i contatti diretti. Destinati ad applicazioni in ambito civile, terziario ed industriale.
Disponibili in versione 1P+N con potere di interruzione di 6 kA su 2 moduli DIN.
Corrente nominale da 6 A a 40 A e corrente differenziale di 30, 100, 300 mA con curva caratteristica magnetotermica tipo C e caratteristica di funzionamento differenziale di tipo AC e A.

Accessoriabilità:
- contatti ausiliari della serie XF9
- contatti di allarme della serie XF9J
- bobina di sgancio della serie S9
- bobina di minima tensione della serie V9

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
203247

Codice Originale
203247

Brand
Chint

Serie Prodotto
NB1L2

Codice EAN
6901800094333

Richiedi informazioni

Dati tecnici di prodotto

Forma e dimensioni	
Profondità di incasso[mm]	49,5
Sezione conduttore collegabile multifilare[mm²]	25
Alimentazione	
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp[kV]	6
Numero di poli protetti	1
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	230
Tensione di isolamento nominale Ui[V]	500
Numero di poli (totale)	1P+N
Corrente nominale[A]	16
Frequenza	50/60 Hz
Potenza dissipata[W]	10,5
Montaggio	
Temperatura ambiente durante il funzionamento[°C]	-5 +40
Montaggio a incasso	Si
Funzionalità	
Numero moduli DIN	2
Caratteristica di intervento	C
Protezione	
Tipo di corrente di guasto	A
Grado di protezione (IP)	IP20
Sostenibilità	
Grado di inquinamento	2
Per altre informazioni	
scrivici a	info@voltair.it

Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.