



## Interruttore automatico magnetotermico

### Descrizione

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N , C 10, 120-230 V 50/60 Hz, potere di interruzione 3000 A , colore grigio

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**20405.10**

Codice Originale  
**20405.10**

Brand  
**Vimar**

Serie Prodotto  
**Eikon**

Codice EAN  
**8007352257573**

### Ulteriori informazioni

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N , Corrente nominale 10A , tensione di funzionamento 120-230 V 50/60 Hz, potere di interruzione 3000 A , questo interruttore esercita un sezionamento delle reti domestiche e degli elettrodomestici ad esse collegati con protezione contro il sovraccarico ed il corto circuito.

Conformità normativa Direttiva BT, Norma EN 60898-1 . La serie EIKON e' una delle serie civili di Vimar , ha un design essenziale elegante lussuoso curato in ogni minimo dettaglio e vasto nella scelta delle forme , materie e finiture.

La serie Eikon e' la serie piu' chic e pregiata della Vimar con i sue quattro linee offre molteplici soluzioni modulari e riesce a soddisfare qualsiasi esigenza installativa. La Eikon ha un sistema di aggancio placck-clack ( brevetto vimar per l'istallazione dei moduli a scatto ) La serie Eikon offre la possibilità di installare un ' IMPIANTO TRADIZIONALE il quale offre le funzioni standard per luci e tapparelle può evolversi e diventare un IMPIANTO TRADIZIONALE EVOLUTO fonrendo così delle funzioni centralizzate per l'uso delle luci e tapparelle.

L'impianto con Eikon può trasformarsi anche in IMPIANTO SMART ottenendo così tutte le singole funzioni connesse, controllabili con app e con la voce. La casa diventa semplicemente connessa sostituendo nell'impianto esistente gli interruttori tradizionali con i dispositivi connessi Vimar Sarà così possibile controllare e gestire luci, tapparelle, tende motorizzate, consumi energetici, clima e scenari semplicemente da smartphone tramite app o direttamente con la voce.

Questa soluzione e' ideale in fase di ristrutturazione o di miglioramento delle funzioni di un impianto esistente risultando vantaggioso in ogni situazione ma soprattutto come supporto per anziani e persone con difficoltà motorie.

### Richiedi informazioni



Eikon offre anche la possibilità di avere un 'IMPIANTO DOMOTICO con funzioni complete e connesse semplice da configurare, dedicato al controllo completo di scenari, luci, temperatura, diffusione sonora, automazione di tende e tapparelle, irrigazione, gestione energetica e termoregolazione multi zona; perfettamente integrato nella piattaforma IP View assieme alla videocitofonia, l'anti-intrusione e la videosorveglianza, per il massimo comfort, efficienza energetica e la miglior sicurezza delle case e degli edifici .





## Dati tecnici di prodotto

### Forma e dimensioni

Profondità di incasso[mm] 38

### Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione AC

Numero di poli protetti 1

Tensione Nominale[V] 230

Corrente Nominale[A] 10

Conduttore neutro a connessione Si

Numero di poli (totale) 2

### Funzionalità

Caratteristica di intervento C

Numero moduli DIN 1

### Protezione

Grado di protezione (IP) IP40

Categoria di sovratensione 3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V[kA] 3

### Sostenibilità

Classe di limitazione energetica 1

### Per altre informazioni

scrivici a [info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



### Varianti articolo

VIW\_20405.06

### Articoli correlati

-

### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.