

Faretto CITY 17W 3000K

Descrizione

City di Beneito è una lampada a soffitto led cilindrica in alluminio con potenza 17W, è estruso in alluminio con finitura bianca. Luce calda 3000K e angolo di emissione 20°. Ideale per illuminare ambienti moderni, uffici, negozi, ecc.

Ulteriori informazioni

CITY di Beneito è una lampada a soffitto Led tonda bella, di piccole dimensioni, versatile, curata nei minimi particolari e dalle straordinarie funzionalità. Corpo con led integrato ad avanzata tecnologia che garantisce un'autonomia di 20.000 ore. Ideale sia per ambienti abitativi che commerciali. Parabola riflettente.
Grado di protezione IP20. Sorgente luminosa garantita 2 anni.
CITY ha il corpo in alluminio con finitura bianca, diametro 9,4 cm, altezza 17 cm. Led integrato. Potenza 17watt 240V. CRI 80 e ottica 20°.
Classe Energetica A++

Tensione nominale: 110-240V
Potenza nominale: 17W
Ampère: 0,5
Fattore di potenza: 0,9
Hertz: 50/60
Durata: 20.000
Temperatura mass e min: +40°C / -10°C
CRI: 80
IP: 20
Lumens: 3.000K 1.126 lm - 4.000K 1.177 lm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
264470-CI3

Codice Originale
264470-CI3

Brand
BENEITO & FAURE

Serie Prodotto
RUBYC

Codice EAN
2000001055779

Richiedi informazioni

Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso	
Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	SI
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO
Design	
Colore dell\'apparecchio	Bianco
Forma e dimensioni	
Lunghezza[mm]	100
Altezza/profondità[mm]	96
Larghezza[mm]	100
Lampada	
Tipo lampada	LED non sostituibile
Illuminamento	
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	3000
Angolo di emissione	A fascio stretto 10-20°
Uscita della luce	Diretto
Accessori	
Con lampada inclusa	SI
Diffusore luce	Riflettore
Alimentazione	
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Tensione nominale[V]	110 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	17
Materiali	
Protezione superficiale alloggiamento	Verniciato
Normative	
Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	1126
Per altre informazioni	
scrivici a	info@voltair.it

Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.