



Telecamera Dome Fissa 2MP

Descrizione

Telecamera dome Hikvision risoluzione 2MP - sensore High-performance CMOS - Pixel Effettivi 1920 x 1080 - sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR - Day & Night ICR - obiettivo 3.6 mm - Velocità Shutter 1/25 s - 1/50.000 s - BLC/DNR/HLC No/Si/No - uscite video 1 HD-TVI - portata IR 40 m Exir 2.0 Smart IR - WDR Digitale - alimentazione 12 VDC 4W max, PoC.af.

Ulteriori informazioni

CARATTERISTICHE:

Camera

Image Sensor: 2 MP CMOS image sensor

Max. Resolution: 1920 (H) × 1080 (V)

Min. Illumination: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Shutter Time: 1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Day & Night: IR cut filter

Angle Adjustment: Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°

Camera

Image Sensor: 2 MP CMOS image sensor

Max. Resolution: 1920 (H) × 1080 (V)

Min. Illumination: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Shutter Time: 1/25(1/30) s to 1/50,000 s

Day & Night: IR cut filter

Angle Adjustment: Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 75°, Rotation: 0° to 360°

Signal System: PAL/NTSC

Lens

Lens Type: 3.6mm, 2.8 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens

Focal Length & FOV: 103° (2.8 mm), 82.2°(3.6mm), 54°(6mm), 37.7°(8mm), 24.2°(12 mm)

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

300609431

Codice Originale

300609431

Brand

Hikvision

Codice EAN

2000001308707

[Richiedi informazioni](#)



Lens Mount: M12

Image

Image Settings: Brightness, Sharpness, DNR, Mirror
Frame Rate: PAL: 1080p@25fps, NTSC: 1080p@30fps
Day/Night Mode: Smart/color/BW(Black and White)
Wide Dynamic Range (WDR): DWDR
Image Enhancement: BLC
AGC: Low/middle/high

Interface

Video Output: Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS

General

Material: Plastic
Dimension: $\Phi 110 \text{ mm} \times 93.2 \text{ mm}$ (4.33" \times 3.67") 350 g (0.77 lb.)
Operating Condition: -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Humidity: 90% or less (non-condensation)
Language: English, Chinese
Power Supply: 12 V DC $\pm 15\%$
Consumption: Max. 4 W
IR Range: Up to 40 m

Approval

Protection: IP66





[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia Standard (fisso)

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego Universale

Design

Colore Bianco

Forma e dimensioni

Profondità[mm] 93,2

Diametro[mm] 110

Alimentazione

Assorbimento di potenza[W] 4

Tensione di alimentazione[V] 12

Tipo di tensione di alimentazione DC

Montaggio

Tipo di montaggio Parete/soffitto

Funzionalità

Sistema d'immagine PAL/NTSC

Grandezza della distanza focale[mm] 3,6

Caratteristica del sistema di immagine Colore

Numero di punti immagine (megapixel) 2

Max. portata a infrarossi[m] 40

Protezione

Grado di protezione (IP) IP66

Altre caratteristiche

Trasmissione Analogico

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.