



Dome TURBO varifocale da 5MP

Descrizione

Telecamera di sicurezza modello DS-2CE56H0T-IT3ZF da 5 MP con obiettivo varifocale motorizzato da 2,7 mm a 13,5 mm. Fino a 40 m di distanza IR per immagini notturne luminose. Con porta per quattro segnali commutabili (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Ulteriori informazioni

Telecamera:

Sensore D'immagine: Sensore di immagine CMOS da 5 MP

Massimo Risoluzione: 2560 (H) × 1944 (V)

Min. Illuminazione: Colore: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Tempo Di Scatto: PAL: da 1/25 s a 1/50.000 s, NTSC: da 1/30 s a 1/50.000 s

Giorno Notte: Filtro IR tagliato

Regolazione Dell'angolo: Panoramica: da 0° a 360°; Inclinazione: da 0° a 75°; Ruota: da 0° a 360°

Lente:

Tipo Di Lente: Obiettivo varifocale motorizzato da 2,7 mm a 13,5 mm

Lunghezza Focale E Campo Visivo: Da 95,7° a 29,1°

Attacco Per Obiettivo: F 14

Immagine:

Impostazioni Immagine: Luminosità, Nitidezza, DNR, Specchio, Smart IR

Frequenza Dei Fotogrammi: PAL: 5 MP a 20 fps, 4 MP a 25 fps, 1080 p a 25 fps, NTSC: 5 MP a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 1080 p a 30 fps

Modalità Giorno/Notte: Auto/Colore/BN (bianco e nero)

Ampia Gamma Dinamica (WDR): DWDR

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

300611061

Codice Originale

300611061

Brand

HIKVISION

Serie Prodotto

VALUE

Codice EAN

6954273669058

[Richiedi informazioni](#)



Miglioramento Dell'immagine: BLC
Bilanciamento Del Bianco: ATW/MWB
AGC: Supporto

Interfaccia:
Uscita Video: Commutabile TVI/AHD/CVI/CVBS

Generale

Materiale: Metallo

Dimensione: 123,86 mm × 134,3 mm × 110,11 mm (4,88" × 5,29" × 4,38")

ca. 580 g (1,28 libbre)

Condizione Operativa: Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F), umidità: 90% o meno (senza condensa)

Comunicazione: Fino al coassiale, Protocollo: HIKVISION-C (uscita TVI)

Alimentazione Elettrica: 12 VCC ±25%

Consumo: Massimo 6.3 W

Gamma IR: Fino a 40 m

Protezione: IP67





⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

Varifocale

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego

Universale

Design

Colore

Bianco

Connettività

Numero di ingressi digitali

4

Alimentazione

Assorbimento di potenza[W]

6.3

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Tensione di alimentazione[V]

12

Montaggio

Tipo di montaggio

Parete

Funzionalità

Caratteristica del sistema di immagine

Colore

Max. portata a infrarossi[m]

40

Grandezza della distanza focale[mm]

2,7 - 13,5

Senza fili

No

Sistema d'immagine

PAL

Collegamento

Tipo di interfaccia/connesione

Commutabile TVI/AHD/CVI/CVBS

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP67

Altre caratteristiche

Trasmissione

TCP/IP

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.