



Sirena wireless da esterno

[Descrizione](#)

StreetSiren Jeweller, Sirena wireless o indicatore di stato della sicurezza, notifica apertura delle porte e visualizzazione ritardi di ingresso e uscita.

[Ulteriori informazioni](#)

Tecnologia di comunicazione wireless proprietaria per la trasmissione di comandi, allarmi ed eventi.

Caratteristiche principali:

Comunicazione bidirezionale.

Sistema antisabotaggio avanzato.

Cifratura a blocchi con chiave mobile.

Notifiche istantanee.

Controllo da remoto e configurazione tramite le app Ajax.

Caratteristiche principali:

Comunicazione bidirezionale.

Sistema antisabotaggio avanzato.

Cifratura a blocchi con chiave mobile.

Notifiche istantanee.

Controllo da remoto e configurazione tramite le app Ajax.

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
38178

Codice Originale
38178

Brand
AJAX

Serie Prodotto
StreetSiren

[Richiedi informazioni](#)



Frequenze di funzionamento:

866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz

In base alla regione di vendita.

Potenza irradiata efficace massima (ERP)

fino a 20 mW

Controllo automatico dell'alimentazione per ridurre il consumo energetico e le interferenze radio.

Modulazione del segnale radio:

GFSK

Raggio di comunicazione radio:

fino a 1,500 m

Tra il dispositivo e l'hub (o il ripetitore) in campo aperto.

Tipo di allarme:

Indicazione acustica e LED
Buzzer e LED.

Tipo di dispositivo di avviso:

tipo X

Fonte di alimentazione esterna, autoalimentata e remota conforme alla normativa EN 50131-6.

Volume sirena:

da 80 a 113 dB ad una distanza di 1 m

Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Durata allarme:

da 3 s a 3 min

La durata dell'allarme fino a 15 minuti è disponibile solo per le sirene con la versione del firmware NA 5.60.4.14 o successive.

Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax.

Frequenza del suono della sirena:

1.6 ± 4.5 kHz

Indicazione degli eventi

- Allarmi.
- Ritardi all'ingresso/uscita.
- Modalità di sicurezza.
- Modifica della modalità di sicurezza.
- Indicazione post-allarme.

Campanello:

Quando il sistema è disinserito, la sirena emette un suono speciale per avvisare che i rilevatori di apertura sono stati attivati.



[⚡ Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per fissaggio a soffitto
Adatto per montaggio a parete

Si

Si

Design

Colore calotta
Colore dell'apparecchio

Bianco

Bianco

Alimentazione

Tensione nominale[V]

12

Funzionalità

Volume[dB]
Tipo di segnale acustico
Tipo di segnalatore acustico

113

Tono a impulsi/tono continuo

Sirena

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP54

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

-

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.