



Proiettore Sky grigio 30W 5000K

Descrizione

Proiettore Led SKY con corpo in alluminio verniciato grigio, potenza 30W, Luce fredda 5000K e con flusso luminoso di 2700 Lumen, angolo di emissione 110°, IP65.

Ulteriori informazioni

Sky è un proiettore led da esterno con 10W, 20W, 30W e 40W di potenza con opzione per la tecnologia Switch che permette di regolare la temperatura colore di 3.000K, 4.000K e 5.000K. Estruso in alluminio con finiture bianco, nero opaco, grigio e corten.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 30W

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 30W

Ampère: 0.13

Fattore di potenza: 1

Hertz: 50/60Hz

Durata: 50.000h

Temperatura mass e min: +45°C / -20°C

CRI: 80

IP: IP65

Lumens: 3.000K 2.900 lm - 4.000K 3.150 lm - 5.000K 3.200 lm

IK: 08

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
3834

Codice Originale
3834

Brand
BENEITO & FAURE

Serie Prodotto
SKY

Codice EAN
2000001140604

 [Richiedi informazioni](#)

Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

| | |
|---|----|
| Adatto per sistema di cavi | SI |
| Adatto per sospensione | NO |
| Idoneo per l'installazione su superfici | SI |
| Adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| Adatto per montaggio a incasso | NO |
| Adatto per montaggio con morsetto | NO |

Design

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'apparecchio | Grigio |
|-------------------------|--------|

Forma e dimensioni

| | |
|--|-----|
| Sezione del conduttore[mm ²] | 1,5 |
| Lunghezza[mm] | 200 |
| Altezza/profondità[mm] | 47 |
| Larghezza[mm] | 225 |

Lampada

| | |
|--------------|----------------------|
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
|--------------|----------------------|

Illuminamento

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Uscita della luce | Diretto |
| Flusso luminoso[lm] | 2700 |
| Tipo fascio luminoso | Simmetrico |
| Temperatura di colore correlata[K] | 5000 |
| Angolo di emissione | A fascio estremamente largo >80° |

Accessori

| | |
|--------------------------|----|
| Con lampada inclusa | SI |
| Con fotocellula | NO |
| Con sensore di movimento | NO |

Alimentazione

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione nominale[V] | 220 - 240 |
| Fattore di potenza | 1 |
| Potenza totale[W] | 30 |

Montaggio

| | |
|---------------------|----|
| Montaggio a parete | SI |
| Apparecchio cablato | NO |

Materiali

| | |
|------------------------|------------|
| Trattamento superficie | Verniciato |
| Resistenza agli urti | IK08 |

Funzionalità

| | |
|----------------|-------------|
| Orientabilita' | Orientabile |
|----------------|-------------|



Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Normative

Classe isolamento

I

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.