



## Segnapasso LUKY nero 2W 4000K

### Descrizione

Luky Beneito è un faretto led segnapasso a luce asimmetrica, ideale per illuminazione di scale, corridoi, come luce di cortesia o servizio.

Il materiale è alluminio, verniciato anti corrosione, colore nero, lampada led integrata 2w, 96 lumen, luce bianca 4000K, angolo illuminazione 65°, protezione IP54.

### Ulteriori informazioni

Luky di Beneito è un faretto Led Segnapasso quadrato da 2W a luce asimmetrica, dal design moderno ed elegante. Installabile nel cartongesso tramite molle laterali. Ideale quindi per illuminazione di scale, corridoi, come luce di servizio o di complemento. Realizzato con materiale anticorrosivo. Sorgente luminosa garantita 3 anni.

Luky ha il Corpo in alluminio Bianco o Nero di misura 4,3 cm per lato, spessore 3 cm. Led integrato a luce asimmetrica (Vedi scheda tecnica). Potenza 2W 220V. Fascio con angolo di 65°. 50.000 ore di autonomia.

IP54.

Foro per incasso nel cartongesso: Diametro 3,6 cm (Vedi scheda tecnica).

Accensione tramite alimentatore (Incluso).

Classe Energetica A++

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 2W

Ampère: 0,02

Fattore di potenza: >0,5

Hertz: 50/60

Durata: 50.000

Temperatura max e min: +50°C / -20°C

CRI: 80

IP: 54

Lumens: 4.000K 96 lm

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**4002**

Codice Originale  
**4002**

Brand  
**BENEITO & FAURE**

Serie Prodotto  
**LUKY**

Codice EAN  
**8436004394586**

### Richiedi informazioni



## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Idoneo per l'installazione su superfici	NO
Adatto per sospensione	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per montaggio a incasso	SI

### Design

Materiale del corpo	Alluminio
Colore del corpo	Nero

### Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	43
Lunghezza[mm]	43
Altezza/profondità[mm]	30

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Uscita della luce	Diretto
Angolo di emissione	A fascio largo 40-80°
Tipo fascio luminoso	Asimmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Indice di resa cromatica CRI	80-89 (classe 1B)
Colore luce	Bianco

### Accessori

Con sensore di movimento	No
Con lampada inclusa	SI
Con fotocellula	No
Diffusore luce	Lente/ottica/pannello diffusore

### Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220 - 240
Alimentatore intercambiabile	NO
Potenza totale[W]	2

### Montaggio

Apparecchio cablato	SI
Diametro foro montaggio ad incasso[mm]	39

### Materiali

Materiale della copertura	Vetro opalino
Protezione superficiale alloggiamento	Verniciato

### Funzionalità

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP54
--------------------------	------

### Normative



Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]

[Per altre informazioni](#)

scrivici a

96

info@voltair.it



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.