



## Proiettore 100W 4000K IP65 slim bianco

### Descrizione

Proiettore Led ultrasottile con corpo in lega di alluminio bianco, potenza 100W, Luce naturale 4000K e con flusso luminoso di 8000 Lumen con un angolo di apertura di 100°, indice di resa cromatica (CRI) >80. Grado di protezione IP65.

### Ulteriori informazioni

Faro LED V-TAC dotato di una potenza di 100W. Corpo ultra sottile in alluminio pressofuso di colore bianco con staffa e cavo di colore bianco e copertura in vetro trasparente. Proiettore con tecnologia LED SMD adatto all'uso esterno, grado di protezione IP65. fascio luminoso di 100°, flusso luminoso di 8000 lm e rapporto di 80 lm/W.

Il design slim, lo rende più leggero di un normale faro e più semplice da installare, oltre ad avere un'estetica più accattivante.

Tipo LED SAMSUNG Chip  
Vita media 30000 ore  
Potenza 100W  
Tensione AC 220-240V 50Hz  
Fascio Luminoso 100°  
Colore della luce Bianco  
Temperatura di colore 4000K  
Flusso luminoso (lm) 8000 lm  
Indice di resa cromatica >80  
Colore Bianco  
Materiale Alluminio  
Grado di protezione IP65  
Numero cicli accensione / spegnimento >15000  
Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °  
Grado di protezione urti IK05  
Dimensioni 291 x 30 x 240 mm

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**416**

Codice Originale  
**416**

Brand  
**V-TAC**

Serie Prodotto  
**PROIETTORI LED**

Codice EAN

**3800157629133**

 [Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per sistema di cavi	No
Adatto per montaggio con morsetto	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti	No
Adatto al montaggio di barre conduttrici	No
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per fissaggio a soffitto	Si

### Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

### Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	291
Lunghezza[mm]	240
Altezza/profondità[mm]	30

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Indice di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata[K]	4000
Uscita della luce	Diretto
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Colore della luce	Bianco
Flusso luminoso[lm]	8000

### Accessori

Con lampada inclusa	Si
Con sensore di movimento	No
Con fotocellula	No

### Alimentazione

Classe di efficienza energetica	Altri
Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Potenza totale[W]	100

### Montaggio

Montaggio a parete	Si
--------------------	----

### Materiali

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Trattamento superficie	Verniciato
Resistenza agli urti	IK05

### Funzionalità



Orientabilita'

Protezione

Grado di protezione (IP)

Per altre informazioni

scrivici a

Girevole e orientabile

IP65

info@voltair.it



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.