

Proiettore 100W 6400K IP65 slim bianco

Descrizione

Proiettore Led ultrasottile con corpo in lega di alluminio bianco, potenza 100W, Luce fredda 6400K e con flusso luminoso di 8000 Lumen con un angolo di apertura di 100°, indice di resa cromatica (CRI) >80. Grado di protezione IP65.

Ulteriori informazioni

Faro LED V-TAC PRO VT-100 dotato di una potenza di 100W. Corpo ultra sottile in alluminio pressofuso di colore bianco con staffa e cavo di colore bianco e copertura in vetro trasparente. Proiettore con tecnologia LED SMD adatto all'uso esterno, grado di protezione IP65. fascio luminoso di 100°, flusso luminoso di 8000 lm e rapporto di 80 lm/W.

Il design slim, lo rende più leggero di un normale faro e più semplice da installare, oltre ad avere un'estetica più accattivante.

Tipo LED SAMSUNG Chip

Vita media 30000 ore

Potenza 100W

Tensione AC 220-240V 50Hz

Fascio Luminoso 100°

Colore della luce Bianco

Temperatura di colore 6400K

Flusso luminoso (lm) 8000 lm

Indice di resa cromatica >80

Colore Bianco

Materiale Alluminio

Protezione IP65

Tempo innesco 100% 0.001 secondo

Stabilità del colore <6

Intensità luminosa 3564.37 Cd Max.

Numero cicli accensione / spegnimento >15000

Condizioni di lavoro Non adatto per l'uso in condizioni estreme

Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
417


Codice Originale
417

Brand
V-TAC

Serie Prodotto
PROIETTORI LED

Codice EAN

3800157629140

 [Richiedi informazioni](#)



Valutazione IK05
Dimensioni 291 x 240 x 30 mm



⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per sistema di cavi	No
Adatto per montaggio con morsetto	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti	No
Adatto al montaggio di barre conduttrici	No
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per fissaggio a soffitto	Si

Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]	291
Altezza/profondità[mm]	30
Lunghezza[mm]	240

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Uscita della luce	Diretto
Indice di resa cromatica	80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	6400
Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]	80
Colore della luce	Bianco
Flusso luminoso[lm]	8000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Accessori

Con lampada inclusa	Si
Con fotocellula	No
Con sensore di movimento	No

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica	Altri
Potenza totale[W]	100

Montaggio

Montaggio a parete	Si
--------------------	----

Materiali

Resistenza agli urti	IK05
----------------------	------

Funzionalità

Orientabilita'	Girevole e orientabile
----------------	------------------------



Protezione

Grado di protezione (IP)

Per altre informazioni

scrivici a

IP65

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.