

## Proiettore Sky bianco 30W 5000K

### Descrizione

Proiettore Led SKY con corpo in alluminio verniciato bianco, potenza 30W, luce fredda 5000K e con flusso luminoso di 3.650 Lumen

### Ulteriori informazioni

Sky è un proiettore led da esterno con 10W, 20W, 30W e 40W di potenza con opzione per la tecnologia Switch che permette di regolare la temperatura colore di 3.000K, 4.000K e 5.000K. Estruso in alluminio con finiture bianco, nero opaco, grigio e corten.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 30W

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 30W

Ampère: 0.13

Fattore di potenza: 1

Hertz: 50/60Hz

Durata: 50.000h

Temperatura mass e min: +45°C / -20°C

CRI: 80

IP: IP65

Lumens: 3.000K 2.900 lm - 4.000K 3.150 lm - 5.000K 3.200 lm

IK: 08

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

**4272**

Codice Originale

**4272**

Brand


**BENEITO & FAURE**

Serie Prodotto

**SKY**

Codice EAN

**8436004396740**

 [Richiedi informazioni](#)

## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per sistema di cavi	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per montaggio con morsetto	NO

### Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

### Forma e dimensioni

Sezione del conduttore[mm <sup>2</sup> ]	1,5
Lunghezza[mm]	145
Altezza/profondità[mm]	40
Larghezza[mm]	160

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Uscita della luce	Diretto
Flusso luminoso[lm]	3650
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	5000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

### Accessori

Con lampada inclusa	SI
Con fotocellula	NO
Con sensore di movimento	NO

### Alimentazione

Classe di efficienza energetica	A++
Alimentatore intercambiabile	NO
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220 - 240
Fattore di potenza	1
Potenza totale[W]	30

### Montaggio

Montaggio a parete	SI
Apparecchio cablato	NO

### Materiali

Trattamento superficie	Verniciato
Resistenza agli urti	IK08

### Funzionalità

Orientabilita'	Orientabile
----------------	-------------



**Protezione**

Grado di protezione (IP)

IP65

**Normative**

Classe isolamento

I

**Per altre informazioni**

scrivici a

[info@voltair.it](mailto:info@voltair.it)



#### Varianti articolo

0

#### Articoli correlati

-

#### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.