



## Faretto PICOLO bianco 9,5W con switch

### Descrizione

Piccolo di Beneito Faure è una lampada proiettore da binario 220V orientabile e regolabile, dal design moderno, per interni in alluminio con finitura in bianco. Luce Led 9,5W 38° con switch cambio tonalità 2700K-3200K-4000K

### Ulteriori informazioni

Piccolo di Beneito Faure è una lampada proiettore da binario 220V orientabile e regolabile, dal design moderno, per interni in alluminio con finitura in bianco. Luce Led 9,5W 38° con switch cambio tonalità 2700K-3200K-4000K

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 9,5W

Ampère: 0,07

Fattore di potenza: > 0,9

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 9,5W

Ampère: 0,07

Fattore di potenza: > 0,9

Hertz: 50/60

Durata: 30.000

Temperatura mass e min: +50°C -20°C

CRI: >80

IP: IP20

Lumens: 2.700K 1.220 lm - 3.000K 1.250 lm - 4.000K 1.300 lm

Unità per scatola: 1/20

UGR: <19

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**4437**

Codice Originale  
**4437**

Brand  
**BENEITO & FAURE**

Serie Prodotto  
**PICOLO**

Codice EAN  
**8436590200711**

 [Richiedi informazioni](#)



## Dati tecnici di prodotto

### Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	NO
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per configurazione lineare	SI
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

### Design

Colore del corpo	Bianco
Materiale del corpo	Alluminio

### Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]	52
Lunghezza[mm]	110
Lunghezza di montaggio[mm]	185

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	2700K3000K/4000K
Colore luce	Ambra/ambra gialla
Angolo di emissione	A fascio medio 20-40°

### Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

### Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Numero di poli	106
Potenza totale[W]	9,5

### Montaggio

Apparecchio cablato	NO
---------------------	----

### Collegamento

Tipo di collegamento	60
----------------------	----

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

### Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	1300
--	------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



#### [Varianti articolo](#)

-

#### [Articoli correlati](#)

-

#### [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.