



## Faretto incasso OXO C bianco 12W switch

### Descrizione

Oxo è un faretto fotografico led da incasso e orientabile per interni 12W di potenza e con tecnologia Switch che permette di regolare la potenza, l'intensità e la temperatura del colore tra 2.700K, 3.000K e 4.000K. Estruso in alluminio con finitura in bianco e consente una rotazione di 90° e un orientamento di 355°

### Ulteriori informazioni

OXO C di Beneito Faure, è un faretto led ad incasso inseribile nel cartongesso tramite alette laterali. E' dotato di proiettore estraibile, orientabile a 90° e regolabile a 355°. Queste caratteristiche fanno di OXO un prodotto estremamente versatile e facilmente adattabile, per illuminare ambienti o focalizzare la luce in base alle esigenze.

La fonte luminosa è dotata di Led integrato di ultima generazione ad alta luminosità e con 30.000 ore di autonomia. Parabola riflettente in alluminio. Un design moderno ed accurato ideale per ambienti abitativi e commerciali come negozi, show room, zone espositive e tanto altro.

UGR<14. CRI >80. Fonte luminosa garantita 3 anni. Inoltre sono inclusi gli anelli interni con finitura bianca e nera.

Con il dispositivo innovativo CCT SWITCH (un pulsante inserito al suo interno) si potrà scegliere e quindi impostare la tonalità della luce che più piace: 2.700K (Luce Calda) 1260 Lumen, 3.000K (Bianco Caldo) 1265 Lumen, 4.000K (Bianco Naturale) 1270 Lumen.

OXO R ha il corpo in alluminio bianco, diametro anello 10,9 cm, diametro parabola 6,3 cm, altezza totale 11,7 cm. Led integrato. Potenza 12W. Fascio d'apertura con parabole in dotazione da 15°/38°/60°.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**4459**

Codice Originale  
**4459**

Brand  
**BENEITO & FAURE**

Serie Prodotto  
**OXO**

Codice EAN  
**8436590200643**

### Richiedi informazioni



Foro per incasso: Diametro 9 cm.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 12W

Ampère: 0,3

Fattore di potenza: > 0,9

Hertz: 50/60

Durata: 30.000

Temperatura mass e min: +50°C / -20°C

CRI: >80

IP: IP20

Lumens: 1.260 lm

UGR: <14



## [Dati tecnici di prodotto](#)

### Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO
Adatto per montaggio a incasso	SI

### Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

### Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]	109
Lunghezza[mm]	109
Altezza/profondità di inserimento[mm]	12
Altezza/profondità[mm]	117
Larghezza[mm]	109

### Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

### Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Asimmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	2700 - 3000 - 4000
Angolo di emissione	Angolo del fascio variabile
Uscita della luce	Diretto

### Accessori

Diffusore luce	Riflettore
Con lampada inclusa	SI

### Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa	A++, A+, A (LED)
Potenza totale[W]	12

### Montaggio

Apparecchio cablato	NO
Diametro foro montaggio ad incasso[mm]	90

### Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

### Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	1260
--	------

### Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



 [Varianti articolo](#)

-

 [Articoli correlati](#)

-

 [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o