



plafoniera KORA R led 25W switch

[Descrizione](#)

Kora è una lampada led tonda da superficie per interni ed esterni ultrasottile con potenza 25W e tecnologia Switch che permette di variare la temperatura colore in 2.700K, 3.200K e 4.000K. Estruso in policarbonato con finiture bianche.

[Ulteriori informazioni](#)

Kora è una fantastica plafoniera led moderna tonda con led integrato ultra sottilissima, grazie all'innovativo sistema CCT SWITCH, pulsante inserito nella parte posteriore, si potrà decidere il colore della luce: 2700°K (luce calda), 3200°K (luce calda), 4000°K (luce naturale). Il suo grado di protezione in IP54 ne permette l'inserimento anche in ambienti umidi come per esempio un bagno oppure in esterni parzialmente coperti.

Kora ha il corpo in policarbonato di colore bianco satinato, ha diametro 33 cm, altezza 5 cm. Led integrato da 25W., 3000 lumen, CRI > 85. Tre anni di garanzia.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 25W

Ampère: 0,18

Fattore di potenza: > 0,6

Hertz: 50

Durata: 25.000

Temperatura mass e min: +45°C / -25°C

CRI: >85

IP: IP54

Lumens: 3.000 lm

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
4500-V2

Codice Originale
4500-V2

Brand
BENEITO & FAURE

Serie Prodotto
KORA

Codice EAN
8436004392957

[Richiedi informazioni](#)

Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti	IK08
Adatto per sospensione	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per fissaggio a soffitto	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per montaggio a parete	Si

Design

Colore del corpo	Bianco
Materiale del corpo	Plastica

Forma e dimensioni

Diametro esterno[mm]	330
Altezza/profondità[mm]	53

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	2700 - 3200 - 4000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Colore luce	Bianco
Rendimento luminoso delle lampade[lm/W]	120
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1[°C]	-25 / +45

Accessori

Con sensore di movimento	IP54
Con lampada inclusa	Si

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220 - 240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C[h]	25000
Fattore di potenza	> 0,9
Potenza totale[W]	25

Materiali

Materiale della copertura	Plastica opalina
Resistenza agli urti	IK08

Funzionalità

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP54
--------------------------	------

Sostenibilità

Classe di isolamento	II
----------------------	----

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	3000
--	------

Per altre informazioni



scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.