

Proiettore Sky bianco 40W Switch

Descrizione

Proiettore Led SKY con corpo in alluminio verniciato bianco, potenza 40W, flusso luminoso di 4.800 Lumen e possibilità di cambiare il gradiente della luce su caldo (3000K), naturale (4000k) o freddo (5000K)

Ulteriori informazioni

Sky è un proiettore led da esterno con 10W, 20W, 30W e 40W di potenza con opzione per la tecnologia Switch che permette di regolare la temperatura colore di 3.000K, 4.000K e 5.000K. Estruso in alluminio con finiture bianco, nero opaco, grigio e corten.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 40W

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 40W

Ampère: 0,18

Fattore di potenza: >0,9

Hertz: 50/60Hz

Durata: 25.0000

Temperatura mass e min: +45°C / -20°C

CRI: >80

IP: IP65

Lumens: 4.800

IK: 08

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
4688

Codice Originale
4688

Brand
BENEITO & FAURE

Serie Prodotto
SKY

Codice EAN
2000001286579

 [Richiedi informazioni](#)

Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

Adatto per sistema di cavi	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per fissaggio a soffitto	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per montaggio con morsetto	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Bianco
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Sezione del conduttore[mm ²]	1,5
Lunghezza[mm]	203
Altezza/profondità[mm]	36
Larghezza[mm]	224

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Uscita della luce	Diretto
Flusso luminoso[lm]	4800
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	3000 - 4000 - 5000
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Accessori

Con lampada inclusa	SI
Con fotocellula	NO
Con sensore di movimento	NO

Alimentazione

Classe di efficienza energetica	A++
Alimentatore intercambiabile	NO
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	220 - 240
Fattore di potenza	1
Potenza totale[W]	40

Montaggio

Montaggio a parete	SI
Apparecchio cablato	NO

Materiali

Trattamento superficie	Verniciato
Resistenza agli urti	IK08

Funzionalità

Orientabilita'	Orientabile
----------------	-------------



Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Normative

Classe isolamento

I

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.