



ZAS Faretto a picchetto 3000 corten IP65

Descrizione

Faretto per uso esterno con struttura in alluminio quadrato, finitura corten ruggine, diffusore in vetro trasparente. L'apparecchio è dotato di lampada LED 7W con temperatura di colore luce calda 3000K. Prodotto dotato di protezione da polvere e acqua con certificazione IP65, incluso nella confezione picchetto per fissaggio su terra da 160mm. Dimensioni: 70x70mm.

Ulteriori informazioni

Zas è un proiettore led da esterno da 7W di potenza in formato quadrato e una versione mini in formato tondo da 3W di potenza e una temperatura di colore di 3.000K. Fatto in alluminio con finitura in bianco, nero opaco e corten.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 7W

Ampère: 0,03

Fattore di potenza: >0,9

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 7W

Ampère: 0,03

Fattore di potenza: >0,9

Hertz: 50/60

Durata: 30.000

Temperatura mass e min: +45°C-25°C

CRI: 80

IP: 65

Lumens: 450 lm

IK: 08


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
4693

Codice Originale
4693

Brand
BENEITO FAURE

Codice EAN
8436590200773

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Adatto per sospensione	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per luce d'emergenza	No
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per numero di lampade	1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No

Design

Colore dell'apparecchio	Corten
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	70
Altezza/profondità[mm]	230
Larghezza[mm]	70

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	3000K
Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Uscita della luce	Diretto
Colore della luce	Ambra/ambra gialla
Angolo di emissione	A fascio medio 20-40°

Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione nominale[V]	100-240
Potenza totale[W]	7

Materiali

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Resistenza agli urti	IK08
Esecuzione della griglia	Senza
Protezione superficiale alloggiamento	Verniciato

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[Im]	450LM
--	-------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.