



Proiettore Sky grigio 40W Switch

Descrizione

Proiettore Led SKY con corpo in alluminio verniciato grigio, potenza 40W, flusso luminoso di 4.800 Lumen e possibilità di cambiare il gradiente della luce su caldo (3000K), naturale (4000k) o freddo (5000K)

Ulteriori informazioni

Sky è un proiettore led da esterno con 10W, 20W, 30W e 40W di potenza con opzione per la tecnologia Switch che permette di regolare la temperatura colore di 3.000K, 4.000K e 5.000K. Estruso in alluminio con finiture bianco, nero opaco, grigio e corten.

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 40W

Tensione nominale: 220-240V

Potenza nominale: 40W

Ampère: 0,18

Fattore di potenza: >0,9

Hertz: 50/60Hz

Durata: 25.0000

Temperatura massima e minima: +45°C / -20°C

CRI: >80

IP: IP65

Lumens: 4.800

IK: 08

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

4694

Codice Originale

4694

Brand

BENEITO & FAURE

Serie Prodotto

SKY

Codice EAN

2000001356470

 [Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Tipologia d'uso

| | |
|---|----|
| Adatto per sistema di cavi | SI |
| Adatto per sospensione | NO |
| Idoneo per l'installazione su superfici | SI |
| Adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| Adatto per montaggio a incasso | NO |
| Adatto per montaggio con morsetto | NO |

Design

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'apparecchio | Grigio |
|-------------------------|--------|

Forma e dimensioni

| | |
|--|-----|
| Sezione del conduttore[mm ²] | 1,5 |
| Lunghezza[mm] | 220 |
| Altezza/profondità[mm] | 200 |
| Larghezza[mm] | 40 |

Lampada

| | |
|--------------|----------------------|
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
|--------------|----------------------|

Illuminamento

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Uscita della luce | Diretto |
| Flusso luminoso[lm] | 4800 |
| Tipo fascio luminoso | Simmetrico |
| Temperatura di colore correlata[K] | 3000 - 4000 - 5000 |
| Angolo di emissione | A fascio estremamente largo >80° |

Accessori

| | |
|--------------------------|----|
| Con lampada inclusa | SI |
| Con fotocellula | NO |
| Con sensore di movimento | NO |

Alimentazione

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Tensione nominale[V] | 220 - 240 |
| Fattore di potenza | 1 |
| Potenza totale[W] | 40 |

Montaggio

| | |
|---------------------|----|
| Montaggio a parete | SI |
| Apparecchio cablato | NO |

Materiali

| | |
|------------------------|------------|
| Trattamento superficie | Verniciato |
| Resistenza agli urti | IK08 |

Funzionalità

| | |
|----------------|-------------|
| Orientabilita' | Orientabile |
|----------------|-------------|



Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Normative

Classe isolamento

I

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.