



Mini Comet 10/20W corten CCT

[Descrizione](#)

Lampada da parete per esterno che permette di selezionare la temperatura di colore da 2.700K, 3200K e 4.000K. Potenza a scelta tra 10W e 20W tramite interruttore prima dell'installazione. Lumen 1250 o 2400. Realizzata in alluminio finitura colore corten. Dimensioni 165x147x115mm.

[Ulteriori informazioni](#)

Comet è un proiettore LED per esterni che si adatta perfettamente a spazi come terrazze e aree relax. Con un fascio di luce di 100°, un indice IK10 e un grado di protezione IP65, Comet è resistente all'acqua e alla polvere e incorpora un dimmer TRIAC che consente di regolare l'intensità della luce in qualsiasi momento, adattandola alle esigenze dello spazio.

La sua forma moderna, insieme ai rilievi e alle finiture opache in bianco e nero, fanno di questa applique una soluzione decorativa molto elegante che dà un tocco sofisticato a qualsiasi ambiente.

Comet offre diverse versioni, COMET 40W che ha una potenza luminosa di 40W, COMET Switch con potenze di 20W e 40W è dotato di tecnologia Switch che consente di selezionare diverse temperature di colore tra 2.700K, 3.200K e 4.000K e MINI COMET Switch che include anch'essa la tecnologia Switch e offre la possibilità di regolare la potenza luminosa tra 10W e 20W.

Caratteristiche:

Materiale: Alluminio

Sorgente: Led 10W / 20W versione mini - Led 20W / 40W

Voltaggio: 220-240 V AC 50-60 Hz

Apertura fascio: 55°

Potenza luminosa: mini 10W: 1.250 lm / 20W 2.400 lm - 20W: 2.500 lm / 40W: 5.000 lm

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
5113

Codice Originale
5113

Brand
BENEITO & FAURE

Codice EAN
8436590206706

[Richiedi informazioni](#)



Resistenza agli urti: IK10

Per esterno: IP65

Durata led: 50000h

Temperatura di colore a scelta mediante pulsante: 2700K luce calda - 4000K luce neutra

Dimensioni: mini 165x147x115mm – 250x210x150mm



[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	Si
Adatto per montaggio a incasso	No
Idoneo per l'installazione su superfici	Si
Adatto per sospensione	No
Adatto per configurazione lineare	No
Adatto per fissaggio a soffitto	No
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	No

Design

Materiale del corpo	Alluminio
Colore del corpo	Marrone

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]	147
Larghezza[mm]	165
Altezza/profondità[mm]	115

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K]	2700 - 3200 - 4000
Angolo di emissione	A fascio largo 40-80°
Indice di resa cromatica CRI	80-89 (classe 1B)
Colore luce	Bianco

Accessori

Con lampada inclusa	Si
---------------------	----

Alimentazione

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C[h]	50000
Tensione nominale[V]	220-240
Fattore di potenza	>0,9
Potenza totale[W]	10/20

Montaggio

Materiali

Resistenza agli urti	IK10
----------------------	------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP65
--------------------------	------

Sostenibilità

Classe di isolamento	I
----------------------	---

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1[lm]	1250 - 2400
--	-------------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.