

# industriale Blank




**REER**

**REER**

# Blank cablata per tubi a Led



Plafoniera stagna vuota. Corpo e schermo in PC  
Ganci in acciaio e fusibile di protezione  
Adatta per tubi Led T8 attacco G13 (non inclusi)  
Versioni per ospitare 1 o 2 Tubo Led  
Temperatura di utilizzo da -20°C a +40°C  
Non dimmerabile



| codice         | colore | mm (AxBxC)  | W    | V   | IP | Kg   | ottica |
|----------------|--------|-------------|------|-----|----|------|--------|
| <b>6360908</b> | grigio | 670x68x78   | 1x10 | 230 | 65 | 0,52 | 140°   |
| <b>6360812</b> |        | 1270x68x78  | 1x18 |     |    | 0,93 |        |
| <b>6360813</b> |        | 1570x68x78  | 1x24 |     |    | 1,2  |        |
| <b>6360814</b> |        | 670x104x78  | 2x10 |     |    | 0,72 |        |
| <b>6360815</b> |        | 1270x104x78 | 2x18 |     |    | 1,2  |        |
| <b>6360816</b> |        | 1570x104x78 | 2x24 |     |    | 1,5  |        |

**2 ANNI**  
GARANZIA



-20°C  
+40°C



**RoHS**  
Compliant