



Smartcross Laser

Descrizione

SmartCross Laser automatico a linee intersecanti con funzione di inclinazione per la regolazione delle obliquità. Bloccaggio pendolo per sicurezza di trasporto e filetto di 1/4" per supporto treppiedi. Alimentazione con due batterie AA alcaline da 1,5V.

Ulteriori informazioni

Smartcross Laser è adatto per il livellamento accurato per posizioni orizzontali, verticali ed inclinate, ha un orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico. Le due linee del laser sono ben visibili e azionabili singolarmente ed offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte, ecc.

Le linee sono commutate individualmente ed il dispositivo ha la modalità di inclinazione supplementare che consente di tracciare pendenze. La funzione RX-Ready è la modalità integrata di ricezione manuale che permette di riconoscere le linee del laser fino a 30 metri di distanza con il ricevitore laser opzionale.

Il laser è dotato di segnali ottici che indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento. È ideale per tutte le applicazioni interne ed esterne. Un blocco meccanico del pendolo garantisce una buona protezione durante il trasporto.

Dati tecnici:

Campo di auto orientamento $\pm 5^\circ$

Precisione $\pm 0,5$ mm / m

Livellamento automatico

Portata (in funzione della luminosità dell'ambiente) 10 m

Lunghezza delle onde laser 650 nm

Classe laser 2 / < 1 mW

Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AA, LR6) incluse

Durata di funzionamento 15 ore (batterie alcaline)

Temperatura d'esercizio 0°C ... $+40^\circ\text{C}$

Temperatura di stoccaggio -10°C ... $+70^\circ\text{C}$

Dimensioni (L x A x P) 55 x 85 x 75 mm

Peso (con pile) 260 g

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

7002017

Codice Originale

7002017

Brand

INTERCABLE

Serie Prodotto

INTERCABLE

Codice EAN

8014212519528

 [Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Colore dell'apparecchio

Bianco

Forma e dimensioni

Lunghezza[mm]

75

Peso[kg]

0,260

Larghezza[mm]

55

Altezza[mm]

85

Connettività

Con telecomando

NO

Funzionalità

Lunghezza della linea di segnalazione[m]

10

Classe laser

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore[nm]

650

Memoria dei valori misurati

NO

Precisione[mm/m]

±0,5

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.