



Giunto rapido in gel da 100mm

Descrizione

Giunto rapido in gel da 100mm per cavo lineare da 1,5 a 50 mm

Ulteriori informazioni

Il giunto lineare rapido in gel BREAK30 da 100 mm e' di polipropilene autoestinguente sia gusci che il separatore, il suo grado di protezione e' IP68 e la temperatura di esercizio da -20 °C a +90 °C.

La gamma è composta da una serie lineare e da una derivata. La prima consente di effettuare connessioni sia unipolari che multipolari con sezione massima rispettivamente di 1x185 mm² e 4x25 mm²; la seconda invece di effettuare derivazioni unipolari e multipolari con sezione massima pari rispettivamente a 1x120 mm² e 4x10 mm². L'isolamento delle fasi in ciascun giunto si realizza mediante un separatore presente nel kit o con l'utilizzo di innovativi morsetti componibili isolati fino a cinque fasi con sezione massima pari a 35 mm².

Le sue dimensioni sono 100x59x34.

CONFORMITÀ ALLE NORME

- EN 50393 (0,6/1 kV)


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
BREAK30

Codice Originale
BREAK30

Brand
CONTACT ITALIA

Serie Prodotto
Giunti in gel

 [Richiedi informazioni](#)



- EN 60529
- Direttiva Rohs 2011/65/CE
- 20-37/2-1, 20-37/7
- EN 60695-2-11

VANTAGGI

- riaccessibilità della connessione
- resistenza meccanica elevata con ampio range di temperatura d'esercizio
- velocità di posa in opera
- gel reticolato presente nei due gusci (si evitano ulteriori colate)
- versatilità d'impiego anche sommerso
- tenuta stagna elevata
- rigidità dielettrica elevata
- assenza slittamento cavi
- resistenza alta ad agenti chimici o raggi UV

CONTENUTO DEL KIT

- guscio
- separatore
- fascette





[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia

Tipologia

Gel

Tipologia d'uso

Adatto per

Altri

Design

Numero di conduttori

4

Forma e dimensioni

Sezione nominale del conduttore[mm²]

1,5 50

Accessori

Accessori di collegamento

Senza

Alimentazione

Tensione di dimensionamento U₀/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

Materiali

Materiale isolante

Plastica

Funzionalità

Con conduttore di protezione

NO

Con schermatura concentrica

NO

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

CNT_BREAK100

CNT_BREAK25

CNT_BREAK50

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.