


## PROIETTORE A LED PROFESSIONALE KYOTO

KYOTO100AG

100,0 W - 15000lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	314	269	61

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	KYOTO100AG
Ean	8031453023430
Famiglia	PROIETTORE A LED PROFESSIONALE KYOTO
Tecnologia	LED
Variante	ASIMMETRICO
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore / lente	Vetro/Polycarbonato
Temperatura esercizio (°C)	-30 - +50

IMBALLO	
Confezione	SCATOLA
Imballo	1
Peso Lordo (Kg)	3.3
Peso Netto (Kg)	2.95

ACCESSORI		
	ACCESSORIO PER KYOTO	KYOTO-TP60
	ACCESSORIO PER KYOTO	KYOTO-M150

DATI ILLUMINOTECNICI	
Kelvin (°)	4000
Lumen	15000
Fascio luminoso (°)	120x50
Eff. luminosa (lm/W)	150
Resa Cromatica (CRI)	>70

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	100,0
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Fattore di potenza	0,93
Compatibile dimmer	NO

## PROIETTORE A LED PROFESSIONALE KYOTO


KYOTO100AG

100,0W - 15000lm - 4000K

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 120 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 10KV linea-terra (KYOTO300: Protezione dalle sovratensioni di 12KV linea-terra)
- Colore RAL9006



Accessorio testa per palo /  
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /  
Clamp bracket

