

PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	MISURE MM	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
10	3000	900	1	110	BIANCO	ORLANDO10B	8031453023300	30
10	4000	900	1	110	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO10G	8031453023256	30
20	3000	2200	2	100	BIANCO	ORLANDO20B	8031453023317	20
20	4000	2200	2	100	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO20G	8031453023263	20
30	3000	3300	2	100	BIANCO	ORLANDO30B	8031453023324	20
30	4000	3300	2	100	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO30G	8031453023270	20
50	3000	5500	3	100	BIANCO	ORLANDO50B	8031453023331	10
50	4000	5500	3	100	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO50G	8031453023287	10
90	3000	9900	4	110	BIANCO	ORLANDO90B	8031453023348	5
90	4000	9900	4	110	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO90G	8031453023294	5
20	4000	2200	2	100	BIANCO	ORLANDO20BN	8031453024741	20
20	6500	2200	2	100	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO20GD	8031453024758	20
30	4000	3300	2	100	BIANCO	ORLANDO30BN	8031453024765	20
30	6500	3300	2	100	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO30GD	8031453024772	20
50	4000	5500	3	100	BIANCO	ORLANDO50BN	8031453024789	10
50	6500	5500	3	100	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO50GD	8031453024796	20
90	4000	9900	4	110	BIANCO	ORLANDO90BN	8031453024802	5
90	6500	9900	4	110	GRIGIO GRAFITE	ORLANDO90GD	8031453024819	5



20.000 H

30.000 H

DIMENSIONI	A	B	C
1	90	27	133
2	135	30	186
3	180	30	242
4	313	37	243

- PROIETTORE A LED SLIM CON TECNOLOGIA 'DRIVER ON BOARD' (DOB)
- ALTA EFFICIENZA 110 LM/W (ORLANDO10B/G 90LM/W)
- CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO
- COLORE BIANCO RAL 9016 O GRIGIO RAL 7024 - PIR SOLO COLORE GRIGIO RAL 7024
- ORLANDO90B/G: VALVOLA INTEGRATA PER ESPULSIONE DELLA CONDENSA