



Morsetto unipolare volante mmq 35

Descrizione

Morsetti unipolari in policarbonato trasparente, per la connessione di cavi elettrici in impianti di distribuzione civili ed industriali. Connessione e serraggio ottimale e sicuro grazie alle dimensioni maggiorate del corpo isolante del morsetto e delle viti.

Sezione nominale: 35 mmq

Materiale: policarbonato trasparente autoestinguente V0, ottone CW 614 N, acciaio zincato

Grado di protezione: IP00

Resistenza al calore: 130°C

Grado di infiammabilità: UL 94 V0

Ulteriori informazioni

Il morsetto volante è un punto di connessione tra vari conduttori, i quali possono essere di diverse misure in base alla sezione del morsetto scelto. La gamma dei morsetti unipolari volanti Contact Italia è composta, da quella a singoli poli e da serie a barrette. I due modelli, C25 e C35, sono provvisti di un innovativo sistema di aggancio brevettato con alette poste sui lati dell'involucro.

È molto semplice separare i singoli poli nelle serie a barretta. I morsetti sono dotati di un involucro trasparente che permette una perfetta visibilità per la connessione, il loro impiego è molto versatile permettendo l'utilizzo di conduttori flessibili, rigidi e flessibili con puntalini, sono dotati di un sistema anti svitamento e la vite a bordo è ad impronta combinata, rendendo flessibile l'installazione mediante utilizzo di entrambe le tipologie di cacciaviti con testa sia a taglio che a croce.

Hanno certificazione CE, IMQ ottemperante alle normative in vigore EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004. Il grado di protezione varia in base alla sezione: grado di protezione IP20 (1,5-10 mm²), grado di protezione IP00 (16-70 mm²).


Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
C35

Codice Originale
C35

Brand
Contact Italia

Codice EAN
8028045001129

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Design

Trasparente	SI
Colore	Altri

Forma e dimensioni

Profondità[mm]	46
Altezza[mm]	44
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità[mm ²]	16 / 25 / 35
Sezione conduttore collegabile unifilare[mm ²]	2 / 2 : 3 / 2 : 4
Sezione conduttore collegabile multifilare[mm ²]	2 / 2 : 3
Larghezza[mm]	25

Accessori

Piastra di chiusura necessaria	NO
--------------------------------	----

Alimentazione

Temperatura d'esercizio[°C]	130
Tensione Nominale[V]	500
Numero di poli	1
Corrente nominale In[A]	125

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio diretto
-------------------	-------------------

Materiali

Materiale del corpo isolante	Materiale termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94	V0

Collegamento

Esecuzione collegamento elettrico 1	Raccordo a vite
-------------------------------------	-----------------

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



Varianti articolo

C04

C05

C06

C07

C09

C00

C25

C35

C50

C70

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.