



Centralino New Ecology 24 moduli IP65

Descrizione

Centralino da parete serie New Ecology 24 moduli DIN IP65 con sportello.
Centralini stagni adatti per impianti interni o esterni, con doppio isolamento, nel settore fotovoltaico o nei quadri di distribuzione.

Materiale ABS ad alta resistenza, grado di protezione IP65, resistenza all'impatto IK08, classe di isolamento II, senza alogeni, con porta trasparente reversibile e protezione dai raggi UV, viti sigillabili e serratura a chiave (optional).

Moduli: 24 (2x12)

Dimensioni esterne: 310x440x150

Ulteriori informazioni

I contenitori della serie NEW ECOLOGY sono adatti alle più svariate applicazioni nel campo degli impianti elettrici, per installazioni all'esterno o all'interno, ove viene richiesto doppio isolamento, nel settore fotovoltaico, oppure per la realizzazione dei quadri standard di distribuzione, anche in ambienti dove si richiede un design moderno.

Il centralino è costruito con materiale plastico autoestinguento, ha una colorazione RAL 7035, con porta trasparente reversibile, viti sigillabili e serratura a chiave (optional).

Tempi di montaggio ridotti al minimo grazie al montaggio a scatto di componenti e accessori.

Il materiale che costituisce il centralino presenta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici ed un'elevata resistenza ai raggi U.V.

Conforme alla direttiva bassa tensione 2014/35/EU ed alle norme EN 60439-1.
EN 62208.

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
CHT30005

Codice Originale
CHT30005

Brand
Chint

Serie Prodotto
New Ecology
Codice EAN

8431044129884, 2000001188668

 [Richiedi informazioni](#)



La gamma si articola nei modelli da 4 a 54 moduli, con file da 12 o 18 moduli.

Caratteristiche tecniche:

- Grado di protezione: IP65
- Isolamento: classe II
- Resistenza agli urti: IK08
- Resistenza al calore: prova del filo incandescente fino a 650°C
- Tensione nominale: fino a 1000Vac/1500Vdc
- Colore: grigio RAL 7035
- Temperatura di impiego: -25...40°C
- Norme e approvazioni EN61439-1





⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Coperchio/porta trasparente

SI

Tipo di copertura

Coperchio

Esecuzione coperchio

Con taglio

Numero RAL

7035

Colore

Grigio

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]

310

Altezza[mm]

440

Numero di file

2

Profondità[mm]

150

Montaggio

Tipo di montaggio

A parete

Funzionalità

Numero moduli DIN

24

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP65

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

0

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.