



Dome IP StarLight varifocale 5MP IR

[Descrizione](#)

Telecamera Dahua StarLight Dome 5.0 Mpx IP sensore CMOS 1/2,7" con ottica motorizzata da 2,7 a 13,5 mm Led IR per una illuminazione fino a 40 metri al buio completa di funzioni OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zone ROI, specchio, videosensore e maschera privacy. Questo modello è compatibile con tutti i dispositivi XVR e DVR di videosorveglianza analogici CCTV.

[Ulteriori informazioni](#)

Camera dome IP Dahua StarLight con Smart IR da 40 m per esterno

Sensore CMOS 1/2,7" da 5 megapixels
Tecnologia StarLight
Codificazione H.265 y H.264 con triple stream
Risoluzione 5MP (2592x1944) a 20 ips
WDR 120dB, giorno/notte con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
Ottica motoi fino a 40 metri

Sensore CMOS 1/2,7" da 5 megapixels
Tecnologia StarLight
Codificazione H.265 y H.264 con triple stream
Risoluzione 5MP (2592x1944) a 20 ips
WDR 120dB, giorno/notte con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
Ottica motoi fino a 40 metri
Grado di protezione IP67
Slot MicroSD
Supporta PoE
Specifiche

Sensore CMOS 1/2,7" da 5 megapixels
Formati di compressione: H.265 / H.264 / MJPEG
Risoluzione digitale: 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

[Anagrafica Prodotto](#)

Codice Prodotto
DAHUA-1999-FO

Codice Originale
DAHUA-1999-FO

Brand
BY DEMES

Serie Prodotto
Starlight

Codice EAN

2000001257814

[Richiedi informazioni](#)



Stream dual

Stream 1: 5MP (2592x1944; 1~20 ips), 4MP (2688x1520; 1~25 ips)

Stream 2: D1 (1~25 ips)

Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile

Smart IR: 2 leds, 40 metri

0,008 lux F1.5

Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm

Angolo di visione: 100 ° ~ 26 ° (H), 72 ° ~ 20 ° (V), 133 ° ~ 33 ° (D)

Bilanciamento del bianco: Auto, Naturale, Lampione, Esterno, Manuale, Impostazioni regionali

Controllo del guadagno automatico e manuale

Compensazione del controllo: BLC, HLC

WDR 120dB

Riduzione del rumore digitale 3D-DNR

4 zone ROI

Sensore video con 4 zone rettangolari

Maschera privacy a 4 zone rettangolari

Modalità specchio

Maschere per la privacy a 4 zone

Rilevamento intelligente (IVS): rilevamento del passaggio di linea, rilevamento delle intrusioni

Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non incluso)

Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolli di rete: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Compatibile con ONVIF (Profile S / G / T), CGI, P2P, Milestone

Fino a 20 utenti

Visualizzazione remota tramite browser Internet Explorer, Chrome, Firefox

Software di gestione Smart PSS, DSS, DMSS

Compatibile con dispositivi mobili IOS e Android

Potenza: 12V DC

Consumo: <7,3 W.

Supporta PoE (802.3 af)

Temperatura di storage di -40 ° C ~ + 60 ° C

Temperatura di funzionamento di -30 ° C ~ + 60 ° C

Umidità relativa: ≤95%

Grado di protezione IP67

Custodia in metallo

Dimensioni: Ø122 (H) x 108,3 mm

Peso: 690 g

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 78 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Rotazione)

Non include l'alimentatore



Dati tecnici di prodotto

Tipologia

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

Tipologia d'uso

Luogo d'impiego

Esterno

Forma e dimensioni

Larghezza[mm]

122

Altezza[mm]

122

Profondità[mm]

108

Accessori

Con segnalatore di movimento video

Si

Con lampada IR

SI

Alimentazione

Assorbimento di potenza[W]

9,9

Tensione di alimentazione[V]

12

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Montaggio

Tipo di montaggio

Parete

Funzionalità

Angolo di osservazione verticale[°]

72 - 20

Angolo di osservazione orizzontale[°]

100 - 26

Grandezza della distanza focale[mm]

2,7 - 13,5

Caratteristica del sistema di immagine

Colore

Numero di punti immagine (megapixel)

5

Max. portata a infrarossi[m]

40

Collegamento

Tipo di interfaccia/connesione

Altri

Protezione

Grado di protezione (IP)

IP67

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



Varianti articolo

BYD_DAHUA-2001-FO

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.