



## Pressacavo passo metrico con controdado

### Descrizione

Pressacavo passo metrico con controdado grigio RAL 7035 , serie 540 IP68

### Ulteriori informazioni

Il pressacavo EC54032 con passo metrico 1,5mm , adatto per cavi diametro da 15mm a 25mm , Il diametro del foro da praticare per montaggio e' di 32,5 mm la chiave utilizzabile per la ghiera e' di 42mm.

I pressacavi ELETTROCANALI sono utilizzati per il fissaggio dei cavi ,realizzati in tecnopolimero nylon 6.6 rigido di elevata qualità con gradi di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94 .

La resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento è caratteristica fondamentale per l'uso all'aperto e in luoghi esposti.

Dotati di guarnizione cilindrica, realizzata in gomma vulcanizzata NBR, unitamente alla guarnizione da inserire nel foro di alloggiamento del pressacavo, assicura il grado di protezione IP68 (stagno alla sommersione).

I pressacavi sono dotati di sistema antisvitamento del cappuccio, al fine di evitare allentamenti in presenza di vibrazioni risonanti.

Il glow wire test (IEC 60695-2-11), ovvero la prova del filo incandescente utilizzata per verificare la resistenza all'ignizione, ha determinato per questo supporto una temperatura massima di lavoro fino a 750°. E' un prodotto in conformità alla norma DIN 40430, e alle direttive B.T. 2014/35/UE e ROHS II 2011/65/CE.

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto

**EC54032**

Codice Originale

**EC54032**

Brand

**Elettrocanali**

Serie Prodotto

**540**

Codice EAN

**8032636762610**

 [Richiedi informazioni](#)

## **⚡ Dati tecnici di prodotto**

### **Tipologia**

Tipologia	Dritto
Cavi armati	NO
Raccordo a vite cavo piatto	NO

### **Design**

Colore	Grigio
--------	--------

### **Forma e dimensioni**

Lunghezza della filettatura [mm]	11,5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG	32x1,5
Passo della filettatura [mm]	32
Per diametro cavo [mm]	15 25
Apertura di chiave [mm]	42

### **Accessori**

Con alette bloccacavo	SI
Inserito di tenuta multiplo	NO
Con controdado	SI

### **Alimentazione**

Temperatura di impiego [°C]	0 120
-----------------------------	-------

### **Montaggio**

Innesto a scatto in apertura	NO
------------------------------	----

### **Materiali**

Qualità del materiale	Altri
Tipo di filettatura	Metrico
Numero RAL	7035
Materiale	Altri

### **Funzionalità**

Schermato	NO
-----------	----

### **Protezione**

Grado di protezione (IP)	IP68
Esecuzione antideflagrante testata	NO
Protezione contro la piegatura	NO



 [Varianti articolo](#)

 [Articoli correlati](#)

-

 [Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.