Centralino da parete 12 moduli grigio

Descrizione

Centralino serie 610 senza sportello, completo di barra DIN EN 50022 in acciaio zincato, tappi di copertura per moduli non utilizzati, tappi copriviti per doppio isolamento ed etichetta autoadesiva di identificazione. Predisposto per alloggiamento morsettiere e piombatura coperchio. IP40.
Moduli: 12
Dimensioni esterne: 280x220x100 mm

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
EC61012

Codice Originale
EC61012

Brand
Elettrocanali

Serie Prodotto
610

Codice EAN
8032636762986

Richiedi informazioni

Ulteriori informazioni

Una gamma completa di centralini e calotte da parete, perfettamente rispondente alle esigenze di protezione e comando dei moderni impianti di distribuzione. L'installazione è semplice e agevole grazie agli accessori in dotazione o disponibili come complemento. Il particolare disegno simmetrico del fondo non pone nessun vincolo di orientamento in fase di installazione.
Le testate e i fianchi perfettamente lisci offrono la possibilità di raccordare il centralino, tramite passacavi o raccordi tubo, senza vincoli a predeterminate posizioni o diametri, velocizzando l'installazione.
L'elevata resistenza meccanica assicura la massima protezione nelle applicazioni esterne, in locali industriali o del terziario avanzato.
L' accurato studio dello spazio interno dei centralini e delle calotte da parete, offre all'installatore uno spazio interno superiore alla media e una funzionalità di prim'ordine in dimensioni esterne contenute, il tutto con un design semplice e pulito che si adatta ad ogni contesto.
La base dei centralini è alta a sufficienza per garantire l'ingresso dei tubi con i raccordi più disparati fino al diametro di 40 mm, ma allo stesso tempo permette all'installatore di operare senza difficoltà perché le colonne di fissaggio del coperchio e delle portamorsettiere sono posizionate lungo i fianchi, lasciando libere le due testate per l'ingresso dei cavi e per il cablaggio delle apparecchiature.

Il coperchio è simmetrico, pertanto la porta può essere incernierata a sinistra o a destra indifferentemente, con un angolo di apertura superiore a 180°. I centralini da parete sono forniti con tappi copriviti di fissaggio per realizzare il doppio isolamento, così da essere idonei al montaggio con isolamento completo secondo le norme EN 60670-24.

I centralini da parete con porta sono disponibili nel classico colore grigio RAL7035 e nel nuovo colore bianco RAL 9001. I centralini con porta o senza porta rappresentano la soluzione ideale nella distribuzione di zona per uffici e abitazioni.

Dati tecnici di prodotto

Design	
Colore	Grigio
Coperchio/porta trasparente	NO
Con serratura	NO
Forma e dimensioni	
Numero di file	1
Larghezza[mm]	280
Profondità[mm]	100
Barra DIN	SI
Altezza[mm]	220
Montaggio	
Tipo di montaggio	A parete
Materiali	
Numero RAL	7035
Funzionalità	
Numero moduli DIN	12
Protezione	
Grado di protezione (IP)	IP40
Per altre informazioni	
scrivici a	info@voltair.it

Varianti articolo

EC61002
EC61003
EC61004
EC61008
EC61012
EC61018
EC61024
EC61036
EC61054

Articoli correlati

-

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.