


IP40
CARATTERISTICHE

- Porta in policarbonato fumé.
- Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti.
- Cornice esterna e porta in materiale extralucido.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile.
- Confezionati in cartone singolo per una migliore conservazione delle parti da installare successivamente.
- Dimensione P = profondità scatola.

NERO ■

▶ CENTRALINI DA INCASSO

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm	N. MODULI (17,5 mm)	POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC63004N	154x160x80	4	9	1/20
EC63008N	240x194x80	8	18	1/9
EC63012N	320x240x80	12	25	1/7
EC63018N	430x260x80	18	30	-/1
EC63024N	320x388x80	24 (2x12)	35	-/1
EC63036N	430x410x80	36 (2x18)	52	-/1
EC63054N	430x618x80	54 (3x18)	77	-/1
EC63072N	450x853x95	72 (4x18)	90	-/1

▶ CENTRALINI DA INCASSO EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE 6x10

ARTICOLO	DIMENS. ESTERNE B x H x P mm	N. MODULI (17,5 mm)	EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI	EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI	POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
EC63004NE	154x160x80	4	1	1x4	9	1/20
EC63008NE	240x194x80	8	1	1x8	18	1/9
EC63012NE	320x240x80	12	1	1x12	25	1/7
EC63018NE	430x260x80	18	1	1x12	30	-/1
EC63024NE	320x388x80	24 (2x12)	1	2x12	35	-/1
EC63036NE	430x410x80	36 (2x18)	2	3x12	52	-/1
EC63054NE	430x618x80	54 (3x18)	2	4x12	77	-/1
EC63072NE	450x853x95	72 (4x18)	2	4x12	90	-/1


EC63004N
EC63008N
EC63012N
EC63018N
EC63024N
EC63036N
EC63054N
EC63072N