

# CENTRALINI

## CENTRALINI DA INCASSO SERIE 630



### IP40 CARATTERISTICHE

- Porta in policarbonato fumé.
- Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti.
- Cornice esterna e porta in materiale extralucido.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile.
- Confezionati in cartone singolo per una migliore conservazione delle parti da installare successivamente.
- Dimensione P = profondità scatola.

GRIGIO RAL 7035

### ► CENTRALINI DA INCASSO

ARTICOLO	DIMENS. ESTERNE B x H x P mm	N. MODULI (17,5 mm)	POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
<b>EC63004</b>	154x160x80	4	9	1/20
<b>EC63008</b>	240x194x80	8	18	1/9
<b>EC63012</b>	320x240x80	12	25	1/7
<b>EC63018</b>	430x260x80	18	30	-/1
<b>EC63024</b>	320x388x80	24 (2x12)	35	-/1
<b>EC63036</b>	430x410x80	36 (2x18)	52	-/1
<b>EC63054</b>	430x618x80	54 (3x18)	77	-/1
<b>EC63072</b>	450x853x95	72 (4x18)	90	-/1

### ► CENTRALINI DA INCASSO EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE 6x10

ARTICOLO	DIMENS. ESTERNE B x H x P mm	N. MODULI (17,5 mm)	EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI	EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI	POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24	CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI
<b>EC63004E</b>	154x160x80	4	1	1x4	9	1/20
<b>EC63008E</b>	240x194x80	8	1	1x8	18	1/9
<b>EC63012E</b>	320x240x80	12	1	1x12	25	1/7
<b>EC63018E</b>	430x260x80	18	1	1x12	30	-/1
<b>EC63024E</b>	320x388x80	24 (2x12)	1	2x12	35	-/1
<b>EC63036E</b>	430x410x80	36 (2x18)	2	3x12	52	-/1
<b>EC63054E</b>	430x618x80	54 (3x18)	2	4x12	77	-/1
<b>EC63072E</b>	450x853x95	72 (4x18)	2	4x12	90	-/1



**EC63004**

**EC63008**

**EC63012**

**EC63018**

**EC63024**

**EC63036**

**EC63054**

**EC63072**