



Minicanale con coperchio 40x25 mm

Descrizione

Minicanale con coperchio frontale 40x25 mm bianco (RAL 9001) in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente IP40 . Lunghezza standard 2 mt

Ulteriori informazioni

Il minicanale Elettrocanali serie MC largo 40mm alto 25mm , barre da 2mt , e' interamente realizzato in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente VO (UL94) ; di colore bianco (RAL9001) a 1 scomparto .

Il minicanale detto anche canalina puo' essere installato sia a parete che a cornice e anche in angolo, grazie al profilo di spaziatura della base avvolgente che crea la distanza necessaria dal muro per installare il coperchio ad aggancio frontale fornito montato con il minicanale .

Il fondo perforato e rigato esternamente permette il fissaggio rapido con colle adesive o silicone , ma anche una installazione con viti e tasselli.

Il grado di protezione del canaleportacavi e i suoi accessori e' IP40 , quindi e' consigliato un uso interno , la sua resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70° C.

I sistemi di minicanali sono costituiti dal minicanale e dagli accessori di cambio di direzione, raccordo e derivazione .gli accessori per cambio di direzione si agganciano a scatto sul canale.

I minicanali sono integrabili con i sistemi di battiscopa e canali a pavimento, nonché con i centralini di distribuzione realizzati nello stesso colore dei minicanali, per risolvere le esigenze d'installazione e ristrutturazione con un sistema a vista funzionale, compatto ed elegante. Il glow wire test (IEC 60695-2-11), ovvero la prova del filo incandescente utilizzata per verificare la resistenza all'ignizione, ha determinato per questo supporto una temperatura massima di lavoro fino a 960° . E' un prodotto in conformità alla norma EN 50085-1, EN 61386-2-1 . a direttiva RoHS II 2011/65/UE ; direttiva B.T. 2014/35/UE.

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
ECMC4025B

Codice Originale
ECMC4025B

Brand
Elettrocanali

Serie Prodotto
MC

Codice EAN
8032636761262

 [Richiedi informazioni](#)



⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Esecuzione coperchio	Sciolto
Trasparente	NO
Colore	Bianco
Film protettivo	NO
Numero di pareti divisorie innestabili	1

Forma e dimensioni

Sezione utile[mm ²]	752
Altezza[mm]	25
Lunghezza[mm]	2000
Larghezza[mm]	40

Accessori

Con fermacavo	NO
---------------	----

Alimentazione

Temperatura di impiego[°C]	-5 +60
----------------------------	--------

Montaggio

Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo
-------------------	------------------------

Materiali

Numero RAL	9001
Materiale	Altri
Resistenza agli urti	IK07
Qualità del materiale	PVC

Collegamento

Con connettore del canale	NO
---------------------------	----

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP40
--------------------------	------

Sostenibilità

Prestampaggi in rilievo	NO
-------------------------	----

Altre caratteristiche

Fornitura su bobina	NO
---------------------	----



Varianti articolo

ECMC1517B - ECMC2010B - ECMC2517B - ECMC2525B - ECMC3010B -
ECMC4010B - ECMC4017B

Articoli correlati

ECAI4025B - ECAE4025B - ECAP4025B - ECGU4025B - ECT4025B - ECTT4025B -
ECCPB - ECSPA60B - ECSPA70B - ECSPA80B - ECSPA90B

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.