



## Tubo rigido Ø 25 mm grigio in PVC 3 mt

### Descrizione

Tubo rigido diametro 25mm lunghezza barra 3 mt , colore grigio RAL 7035

### Ulteriori informazioni

Il tubo rigido TRG25 fa' parte della serie TG Elettrocanali diametro 25 mm lunghezza verga 3 metri .

I tubi rigidi costituiscono insieme agli accessori per cambio di direzione e di fissaggio, un sistema capace di rispondere a tutte le esigenze di distribuzione a vista in ambito industriale, terziario e civile rustico.

In particolare, tramite gli accessori disponibili, è possibile passare da una distribuzione in tubo rigido alla guaina spiralata per raccordo di macchine, apparecchiature, corpi illuminanti o terminazione in scatole di derivazione.

I tubi rigidi sono piegabili a freddo grazie alle apposite molle calibrate disponibili come accessori. I sistemi di tubi e accessori comprendono tubi rigidi lisci e bicchierati in tecnopolimero autoestinguente a base di PVC rigido Resistenza alla propagazione della fiamma autoestinguente in meno di 30".

Il glow wire test (IEC 60695-2-11), ovvero la prova del filo incandescente utilizzata per verificare la resistenza all'ignizione, ha determinato per questo supporto una temperatura massima di lavoro fino a 960° .E' un prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21 con classificazione (medio-3321)

### Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto  
**TRG25**

Codice Originale  
**ECTG1525**

Brand  
**Elettrocanali**

Serie Prodotto  
**TG**

Codice EAN  
**8032636766663**

 [Richiedi informazioni](#)

## **⚡** Dati tecnici di prodotto

### **Design**

Colore Grigio

### **Forma e dimensioni**

Diametro esterno [mm] 25

### **Accessori**

Con manicotto NO

Con indicazione del contatore NO

### **Alimentazione**

Temperatura d'esercizio [°C] 5 - + 90

### **Montaggio**

A parete SI

Macchine e installazione impianti SI

Su legno SI

Parete forata NO

Installazione sotterranea (massetto) NO

Installazione all'aperto SI

Installazione in calcestruzzo NO

Montaggio a incasso NO

### **Materiali**

Resistenza agli urti Medio (classe 3)

Comportamento alla piegatura Rigido

Numero RAL 7035

Materiale PVC

### **Funzionalità**

Strato interno ultra scorrevole SI

### **Normative**

Classe di resistenza a compressione Medio (classe 3)

### **Altre caratteristiche**

Terreno NO



### Varianti articolo

ETN\_TRG16  
ETN\_TRG20  
ETN\_TRG32  
ETN\_TRG40  
ETN\_TRG50

### Articoli correlati

ETN\_ECBS25  
ETN\_ECMS25  
ETN\_ECGS25  
ETN\_ECRS25  
ETN\_ECCS25  
ETN\_ECCRS25  
ETN\_ECCI25  
ETN\_ECGSU25  
ETN\_ECAC25

### Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito [www.voltair.it](http://www.voltair.it). In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.