



Tubo rigido Ø 40 mm grigio in PVC 3 mt

Descrizione

Tubo rigido diametro 40mm lunghezza barra 3 mt , colore grigio RAL 7035

Ulteriori informazioni

Il tubo rigido TRG40 fa' parte della serie TG Elettrocanali diametro 40 mm lunghezza verga 3 metri .

I tubi rigidi costituiscono insieme agli accessori per cambio di direzione e di fissaggio, un sistema capace di rispondere a tutte le esigenze di distribuzione a vista in ambito industriale, terziario e civile rustico.

In particolare, tramite gli accessori disponibili, è possibile passare da una distribuzione in tubo rigido alla guaina spiralata per raccordo di macchine, apparecchiature, corpi illuminanti o terminazione in scatole di derivazione.

I tubi rigidi sono piegabili a freddo grazie alle apposite molle calibrate disponibili come accessori. I sistemi di tubi e accessori comprendono tubi rigidi lisci e bicchierati in tecnopolimero autoestinguente a base di PVC rigido Resistenza alla propagazione della fiamma autoestinguente in meno di 30".

Il glow wire test (IEC 60695-2-11), ovvero la prova del filo incandescente utilizzata per verificare la resistenza all'ignizione, ha determinato per questo supporto una temperatura massima di lavoro fino a 960° .E' un prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21 con classificazione (medio-3321)

Anagrafica Prodotto

Codice Prodotto
TRG40

Codice Originale
ECTG1540

Brand
Elettrocanali

Serie Prodotto
TG

Codice EAN
8032636766700

 [Richiedi informazioni](#)

⚡ Dati tecnici di prodotto

Design

Colore Grigio

Forma e dimensioni

Diametro esterno [mm] 40

Accessori

Con manicotto NO

Con indicazione del contatore NO

Alimentazione

Temperatura d'esercizio [°C] 5 - + 90

Montaggio

A parete SI

Macchine e installazione impianti SI

Su legno SI

Parete forata NO

Installazione sotterranea (massetto) NO

Installazione all'aperto SI

Installazione in calcestruzzo NO

Montaggio a incasso NO

Materiali

Resistenza agli urti Medio (classe 3)

Comportamento alla piegatura Rigido

Numero RAL 7035

Materiale PVC

Funzionalità

Strato interno ultra scorrevole SI

Normative

Classe di resistenza a compressione Medio (classe 3)

Altre caratteristiche

Terreno NO



Varianti articolo

ETN_TRG16
ETN_TRG20
ETN_TRG25
ETN_TRG32
ETN_TRG50

Articoli correlati

ETN_ECBS40
ETN_ECMS40
ETN_ECGS40
ETN_ECRS40
ETN_ECCS40
ETN_ECCRS40
ETN_ECGSU40

Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.