



Sonda spiralata Ø 4,2mm 20mt poliestere

Descrizione

Sonda tiracavi spiralata in poliestere con terminali in ottone svitabili e puntale flessibile in acciaio. Composta da 3 fili, lunghezza 20mt, diametro 4,2mm, colore arancio, terminali filetto M5.
FG 25857

Ulteriori informazioni

Questa tipologia di sonda passacavi è in poliestere composta da tre fili spiralati e dal peso notevolmente ridotto. Il materiale plastico flessibile, ma non pieghevole, permette di tirare i conduttori da una scatola elettrica all'altra con semplicità. I codoli di testa e i codoli terminali sono a occhiello e filettati M5 per l'intercambiabilità degli accessori.

È disponibile in 8 diverse lunghezze: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 metri.

SONDE IN POLIESTERE SPIRALATE CON TERMINALI SVITABILI M5

Completa di terminali filetto M5:

- 1 Terminale ad occhiello FG 25947
- 1 Testa flessibile guida curve FG 25946

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
FG25857

Codice Originale
FG25857

Brand
FAEG

Serie Prodotto
Sonde

Codice EAN
8028487258570

 [Richiedi informazioni](#)



[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Ambito di impiego

Tubo da impianti

Forma e dimensioni

Lunghezza[m]

20

Forma della testa

Anello

Forma

Tondo

Raccordo filettato

Si

Larghezza/diametro del filo di tiraggio[mm]

4,2

Materiali

Qualità del materiale

Poliestere

Materiale

Plastica

Per altre informazioni

scrivici a

info@voltair.it



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.