



Applique MAGIS brunito 8W 3000K

Descrizione

Applique orientabile moderno GEA LUCE LED GAP443C da parete, composto da un struttura in metallo verniciato di colore brunito e un diffusore in materiale sintetico. Modulo LED e trasformatore incluso. Questo applique è cablato con una scheda led da 8W che sviluppa 473 lumen, che emette una fantastica luce calda (3000K). Ideale per illuminare un quadro o uno specchio della casa.

Ulteriori informazioni

Applique GEALED con potenza luminosa da 8W, temperatura di colore naturale 3000°K, flusso luminoso 473 lumen. Struttura in metallo, finitura ottone brunito e diffusore in materiale sintetico. Modulo LED e trasformatori inclusi. Angolo di illuminazione 120°. Durata 50000 ore. Dimensioni dell'apparecchio: 484x55x185mm.

Le caratteristiche tecniche di questa lampada le consentono di essere utilizzata in molteplici aree applicative. Tuttavia, essendo la sua colorazione con luce naturale, Voltair ne consiglia l'utilizzo principalmente in ambienti come abitazioni, locali di ritrovo, locali pubblici, sale congressi e in tutti quei luoghi dove si vuole creare un'atmosfera accogliente e rilassante.

Una piccola barra di estrema essenzialità ideale in qualsiasi tipo di ambiente moderno.

Anagrafica Prodotto


Codice Prodotto
GAP443C

Codice Originale
GAP443C

Brand
GEA LUCE S.R.L.

Serie Prodotto
Applique

Codice EAN
8000000127211

 [Richiedi informazioni](#)

[Dati tecnici di prodotto](#)

Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete	SI
Adatto per sospensione	NO
Idoneo per l'installazione su superfici	SI
Adatto per montaggio a incasso	NO
Adatto per configurazione lineare	NO
Adatto per fissaggio a soffitto	NO
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor	NO

Design

Colore dell'apparecchio	Ottone
-------------------------	--------

Forma e dimensioni

Altezza/profondità[mm]	55
Lunghezza[mm]	185
Larghezza[mm]	484

Lampada

Tipo lampada	LED non sostituibile
--------------	----------------------

Illuminamento

Tipo fascio luminoso	Simmetrico
Temperatura di colore correlata[K]	3000
Uscita della luce	Diretto
Angolo di emissione	A fascio estremamente largo >80°

Colore della luce	Bianco
-------------------	--------

Accessori

Con lampada inclusa	SI
---------------------	----

Alimentazione

Tensione nominale[V]	220-240
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Alimentatore intercambiabile	NO
Potenza totale[W]	8

Montaggio

Apparecchio cablato	SI
---------------------	----

Materiali

Materiale della copertura	Altri
---------------------------	-------

Protezione

Grado di protezione (IP)	IP20
--------------------------	------

Normative

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm]	473
------------------------------------------------------	-----

Per altre informazioni

scrivici a	info@voltair.it
------------	-----------------



[Varianti articolo](#)

-

[Articoli correlati](#)

-

[Avvertenze](#)

Emme2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati ma ciò non esclude la presenza di errori e/o omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.